

ESL 40X17 CUS - Taśma wtykana

0824403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824403>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Taśma wtykana, możliwość zamówienia: po łuku, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm



Korzyści

- Phoenix Contact: oznaczniki do kabli z tworzywa sztucznego KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) oraz KMK UV (40x17)
- Ze względu na specjalny kształt, etykiety wtykane ESL 40x17 pasują optymalnie do uchwytów oznacznika KMK ...(40x17)
- Plik materiału można pobrać w pozycji oprogramowania PROJECT COMPLETE marking w sekcji do pobrania — „Aktualizacja oprogramowania — Marking”.

Dane handlowe

Numer artykułu	0824403
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8134
Klucz produktu	BG8134
Strona katalogu	Strona 501 (C-5-2013)
GTIN	4046356352741
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	27,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	27 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

ESL 40X17 CUS - Taśma wtykana

0824403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824403>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, z opisem
Zakres stosowania	Phoenix Contact: oznaczniki do kabli z tworzywa sztucznego KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) oraz KMK UV (40x17)

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek na wers	4
--------------------------------------	---

Montaż

Sposób montażu	wsuwanie
----------------	----------

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	Folia poliestrowa
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	40 mm
Długość	17 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny



① wzdłuż = horyzontalnie = poziomo

② w poprzek = wertykalnie = pionowo

ESL 40X17 CUS - Taśma wtykana

0824403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824403>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

0824403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824403>

Akcesoria

KMK 3 - Oznacznik kabli z tworzywa

1005211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005211>



Oznacznik kabli z tworzywa, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, zakres średnicy kabli: 16 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm

KMK 4 - Oznacznik kabli z tworzywa

1005305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005305>



Oznacznik kabli z tworzywa, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm

ESL 40X17 CUS - Taśma wtykana

0824403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824403>



KMK HP (40X17) - Uchwyt oznaczniaka kabli

0830723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830723>

Uchwyt oznaczniaka kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 9 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm



KMK UV (40X17) - Uchwyt oznaczniaka kabli

1014109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014109>

Uchwyt oznaczniaka kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 9 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl