

GPE 27X 8 WH/R CUS - Materiał grawerski



0824421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824421>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Materiał grawerski, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 66



Korzyści

- Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki GPE ... indywidualnie według instrukcji klienta
- Zastosowana folia klejąca gwarantuje dużą przyczepność, także do nierównego podłoża
- Materiał dwuwarstwowy
- Płyta tabliczek składa się z pojedynczych prefabrykowanych, samoprzylepnych tabliczek

Dane handlowe

Numer artykułu	0824421
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8145
Klucz produktu	BG8145
Strona katalogu	Strona 294 (C-5-2013)
GTIN	4046356352918
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	21,69 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	21,5 g
Numer taryfy celnej	39203000
Kraj pochodzenia	PL

GPE 27X 8 WH/R CUS - Materiał grawerski



0824421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824421>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznacznik urządzeń, z opisem
Opisywanie	
Ilość pojedynczych tabliczek	66
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	3
Technologia nadruku	
Urządzenie	5144615 CMS-P1-PLOTTER
	5145546 P1 ENGRAVING UNIT
Gotowy do nadruku	Grawerowanie
	Ploter

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 85 °C
Zalecane warunki przechowywania	20°C/względna wilgotność powietrza na poziomie 50%. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	20 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	12 miesiące

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

Dane materiału

Grubość warstwy kleju	50 µm
Klej	Akryl
Kolor	biały
Materiał	TRANSPLY-ABS
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 85 °C
Zalecane warunki przechowywania	20°C/względna wilgotność powietrza na poziomie 50%. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	20 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	12 miesiące

Wymiary

GPE 27X 8 WH/R CUS - Materiał grawerski



0824421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824421>

Szerokość	27 mm
Długość	8 mm
Grubość mat.	0,80 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

GPE 27X 8 WH/R CUS - Materiał grawerski



0824421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824421>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl