

# WMT 2,4 (15X4)R CUS - Oznaczniki kablowe



0824927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824927>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznaczniki kablowe, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1 ... 2,4 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

## Korzyści

- Przewód wsuwa się przez oba otwory wycięte w oznaczniku. Podczas wsuwania oznacznik ustawia się równo na przewodzie
- Specjalny kształt otworów do różnych średnic przewodów gwarantuje skuteczne mocowanie osiowe

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 0824927                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BG8121                                          |
| Klucz produktu                      | BG8121                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 210 (C-5-2013)                           |
| GTIN                                | 4046356358804                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 2,5 g                                           |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,5 g                                           |
| Numer taryfy celnej                 | 49119900                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

# WMT 2,4 (15X4)R CUS - Oznaczniki kablowe



0824927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824927>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Typ produktu | Oznaczniki przewodów, z opisem |
| Wykonanie    | Rolka                          |

### Opisywanie

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 3 |
|--------------------------------------|---|

### Technologia nadruku

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Urządzenie        | 5146477 THERMOMARK ROLL    |
|                   | 5146723 THERMOMARK ROLL X1 |
|                   | 5146231 THERMOMARK X1.2    |
| Gotowy do nadruku | Termotransfer              |

### Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | wsuwanie |
|----------------|----------|

### Dane materiału

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Grubość folii     | 175 µm                            |
| Kolor             | biały                             |
| Materiał          | Poliester                         |
| Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

#### Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania   | 96 h                                      |

#### Warunki otoczenia

|                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -40 °C ... 120 °C                           |
| Zalecane warunki przechowywania                        | 23 °C / 50 % względna wilgotność powietrza. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C                                       |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %                                        |
| Przechowalność                                         | 2 lata                                      |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 4,2 mm  |
| Długość   | 29,3 mm |

# WMT 2,4 (15X4)R CUS - Oznaczniki kablowe



0824927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824927>

## Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna

1 mm ... 2,4 mm

## Normy i przepisy

Odporność na ścieranie

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

# WMT 2,4 (15X4)R CUS - Oznaczniki kablowe



0824927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824927>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281102 |
| ECLASS-12.0 | 27281102 |
| ECLASS-13.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)