

WMT 5,5 (15X8)R CUS - Oznaczniki kablowe



0824930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824930>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznaczniki kablowe, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 4 ... 5,5 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 8 mm

Korzyści

- Przewód wsuwa się przez oba otwory wycięte w oznaczniku. Podczas wsuwania oznacznik ustawia się równo na przewodzie
- Specjalny kształt otworów do różnych średnic przewodów gwarantuje skuteczne mocowanie osiowe

Dane handlowe

Numer artykułu	0824930
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8121
Klucz produktu	BG8121
Strona katalogu	Strona 210 (C-5-2013)
GTIN	4046356358835
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,99 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

WMT 5,5 (15X8)R CUS - Oznaczniki kablowe



0824930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824930>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Wykonanie	Rolka

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek na wers	2
--------------------------------------	---

Technologia nadruku

Urządzenie	5146477 THERMOMARK ROLL
	5146723 THERMOMARK ROLL X1
	5146231 THERMOMARK X1.2
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Montaż

Sposób montażu	wsuwanie
----------------	----------

Dane materiału

Grubość folii	175 µm
Kolor	biały
Materiał	Poliester
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % względna wilgotność powietrza.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	2 lata

Wymiary

Szerokość	8 mm
Długość	34,4 mm

WMT 5,5 (15X8)R CUS - Oznaczniki kablowe



0824930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824930>

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna

4 mm ... 5,5 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

WMT 5,5 (15X8)R CUS - Oznaczniki kablowe



0824930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824930>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl