

# WMTB (35X15)R CUS - Oznaczniki kablowe



0824933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824933>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznaczniki kablowe, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla:  $\geq 6$  mm, wielkość pola opisowego: 35 x 15 mm

## Korzyści

- Oznacznik do przewodów WMTB ... służy do oznaczania i wiązania przewodów wewnątrz pomieszczeń
- Wykonywane są z wysokiej jakości folii poliestrowej
- Oznacznik ma dwa oczka mocujące, poprzez które mocuje się go opaskami kablowymi PKB ... na przewodzie

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 0824933                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BG8131                                          |
| Klucz produktu                      | BG8131                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 211 (C-5-2013)                           |
| GTIN                                | 4046356358866                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,7 g                                           |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,67 g                                          |
| Numer taryfy celnej                 | 49119900                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Typ produktu | Oznaczniki przewodów, z opisem |
| Wykonanie    | Rolka                          |

## Opisywanie

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 2 |
|--------------------------------------|---|

## Technologia nadruku

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Urządzenie        | 5146477 THERMOMARK ROLL               |
|                   | 5146723 THERMOMARK ROLL X1            |
|                   | 5146231 THERMOMARK X1.2               |
|                   | 0804501 THERMOMARK ROLLMaster 300     |
|                   | 0804663 THERMOMARK ROLLMaster 600     |
|                   | 1085260 THERMOMARK ROLL 2.0           |
| Taśma barwiąca    | 5148007 THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF |
| Gotowy do nadruku | Termotransfer                         |

## Montaż

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Sposób montażu | Montaż opaski kablowej |
|----------------|------------------------|

## Dane materiału

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Kolor             | biały                             |
| Materiał          | Poliester                         |
| Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05                |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)    |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym       |
| Czas trwania badania   | 96 h                                         |
| Metoda                 | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |

## Warunki otoczenia

|                                                        |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -40 °C ... 120 °C                                                                                                                |
| Zalecane warunki przechowywania                        | 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C                                                                                                                            |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %                                                                                                                             |

# WMTB (35X15)R CUS - Oznaczniki kablowe



0824933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824933>

|                |             |
|----------------|-------------|
| Przechowalność | 24 miesiące |
|----------------|-------------|

## Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 15 mm |
| Długość   | 48 mm |

## Wymiary zewnętrzne

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| średnica zewnętrzna | 0,5 mm ... 136 mm |
|---------------------|-------------------|

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

# WMTB (35X15)R CUS - Oznaczniki kablowe



0824933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824933>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281102 |
| ECLASS-12.0 | 27281102 |
| ECLASS-13.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)