

SD-WMTB (30X10) VA - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów



0826569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826569>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów, srebrny, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 16 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 10 mm

Korzyści

- Łatwy montaż za pomocą UNIFOX-CT M 7,9
- Do mocowania służą opaski kabli ze stali nierdzewnej
- Oznaczniki kablowe do oznaczania kabli i przewodów większych przekrojów
- Pojedyncze oznaczniki ze stali nierdzewnej nasuwa się na odpowiedni uchwyt

Dane handlowe

Numer artykułu	0826569
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BG231A
Klucz produktu	BG231A
Strona katalogu	Strona 246 (C-3-2019)
GTIN	4046356412933
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,136 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,1 g
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	SE

SD-WMTB (30X10) VA - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów



0826569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826569>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable uchwytów tabliczek
Wykonanie	Pasek/tabliczka na opis

Wymiary

Szerokość	10 mm
Długość	30 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	10 mm ... 305 mm
---------------------	------------------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal szlachetna

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	> 16 mm
------------------------------	---------

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
------------------------	---

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-80 °C ... 400 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż opaski kablowej
----------------	------------------------

SD-WMTB (30X10) VA - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów



0826569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826569>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SD-WMTB (30X10) VA - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów



0826569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826569>

Akcesoria

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Tuleje do oznaczania przewodów

0826666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826666>



Tuleje do oznaczania przewodów, srebrny: bez nadruku, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1 ... 63 mm, wielkość pola opisowego: 5,5 x 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl