

SD-WMTBS (NEUTRAL) CC - Tuleje do oznaczania przewodów



0826637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826637>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tuleje do oznaczania przewodów, żółty: bez nadruku, rodzaj montażu: rozsunąć, średnica kabla: > 16 mm, wielkość pola opisowego: 4,3 x 2,6 mm

Korzyści

- Zadrukowane oznaczniki nasuwa się pojedynczo na należący do zestawu uchwyt
- Oznaczniki kablowe do oznaczania kabli i przewodów większych przekrojów

Dane handlowe

Numer artykułu	0826637
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2312
Klucz produktu	BG2312
Strona katalogu	Strona 245 (C-3-2019)
GTIN	4046356414494
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,157 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,143 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	SE

SD-WMTBS (NEUTRAL) CC - Tuleje do oznaczania przewodów



0826637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826637>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Wykonanie	Pasek/tabliczka na opis

Opisywanie

Nadruki	bez nadruku
---------	-------------

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

Dane materiału

Kolor	żółty
Materiał	PCV
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	bez silikonu i kadmu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

SD-WMTBS (NEUTRAL) CC - Tuleje do oznaczania przewodów



0826637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826637>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Wymiary

Szerokość	4,3 mm
Długość	11,3 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	> 10 mm ... 136 mm
---------------------	--------------------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Wskazówki

Informacje ogólne	żądane opisy należy podać w zamówieniu: Minimalne zamówienie na nadruk: 1 opakowanie
-------------------	--

SD-WMTBS (NEUTRAL) CC - Tuleje do oznaczania przewodów



0826637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826637>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SD-WMTBS (NEUTRAL) CC - Tuleje do oznaczania przewodów



0826637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826637>

Akcesoria

SD-WMTB (70X10) - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów

0826530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826530>



Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów, czarny, nieopisane, rodzaj montażu:
Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 16 mm, wielkość pola opisowego:
70 x 10 mm

SD-WMTB (100X10) - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów

0826543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826543>



Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów, czarny, nieopisane, rodzaj montażu:
Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 16 mm, wielkość pola opisowego:
100 x 10 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl