

PATG 4/12 - Uchwyt oznaczników przewodów



0827080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827080>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm

Korzyści

- Do oznaczania służą odpowiednie tabliczki wtykane UC-WMT..., US-WMT... i EMT....
- Ten system oznaczników przewodów składa się z uchwytów oznaczników i tabliczek wtykanych
- Tuleje PATG...to uchwyty oznaczników zabezpieczone przed zgubieniem
- Dzięki temu można opisywać przewody o średnicy 0,6 mm ... 50 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	0827080
Jednostka opakowania	500 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Klucz sprzedaży	BG221A
Klucz produktu	BG221A
Strona katalogu	Strona 248 (C-3-2019)
GTIN	4046356417198
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,456 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,417 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

PATG 4/12 - Uchwyt oznaczników przewodów



0827080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827080>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable uchwytów tabliczek
Wykonanie	Profil

Wymiary

Szerokość	7,5 mm
Długość	12 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	6 mm ... 10 mm
---------------------	----------------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	przezroczysty
Materiał	PCV
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm ... 10 mm
------------------------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

PATG 4/12 - Uchwyt oznaczników przewodów



0827080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827080>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

0827080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827080>

Akcesoria

UCT-WMT (12X4) - Oznacznik przewodów

0801438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801438>



Oznacznik przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

UCT-WMT (12X4) YE - Oznacznik przewodów

0801439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801439>



Oznacznik przewodów, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

PATG 4/12 - Uchwyt oznaczników przewodów



0827080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827080>

UCT-WMT (12X4) RD - Oznacznik przewodów

0801440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801440>



Oznacznik przewodów, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

UCT-WMT (12X4) OG - Oznacznik przewodów

0801441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801441>



Oznacznik przewodów, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

PATG 4/12 - Uchwyt oznaczników przewodów




0827080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827080>

UCT-WMT (12X4) GN - Oznacznik przewodów

0801442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801442>



Oznacznik przewodów, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

UCT-WMT (12X4) VT - Oznacznik przewodów

0801443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801443>



Oznacznik przewodów, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

PATG 4/12 - Uchwyt oznaczników przewodów



0827080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827080>

UCT-WMT (12X4) BU - Oznacznik przewodów

0801444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801444>




Oznacznik przewodów, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

UC-WMT (12X4) BU - Oznacznik przewodów

0823575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0823575>



Oznacznik przewodów, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 32

PATG 4/12 - Uchwyt oznaczników przewodów



0827080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827080>

UC-WMT (12X4) OG - Oznacznik przewodów

0823588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0823588>




Oznacznik przewodów, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-WMT (12X4) YE - Oznacznik przewodów

0823591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0823591>



Oznacznik przewodów, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

PATG 4/12 - Uchwyt oznaczników przewodów




0827080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827080>

UC-WMT (12X4) GN - Oznacznik przewodów

0823601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0823601>



Oznacznik przewodów, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-WMT (12X4) RD - Oznacznik przewodów

0823614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0823614>



Oznacznik przewodów, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

0827080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827080>

UC-WMT (12X4) VT - Oznaczniki kablowe

0825378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825378>



Oznaczniki kablowe, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

US-WMT (12X4) - Oznaczniki kablowe

0828766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828766>



Oznaczniki kablowe, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 98

0827080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827080>

US-WMT (12X4) YE - Oznaczniki kablowe

0828953

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828953>



Oznaczniki kablowe, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 98

US-WMT (12X4) RD - Oznaczniki kablowe

0829280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829280>



Oznaczniki kablowe, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 98

0827080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827080>

US-WMT (12X4) OG - Oznaczniki kablowe

0829281

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829281>



Oznaczniki kablowe, Karta, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 98

US-WMT (12X4) VT - Oznaczniki kablowe

0829283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829283>



Oznaczniki kablowe, Karta, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 98


0827080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827080>

US-WMT (12X4) BU - Oznaczniki kablowe

0829284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829284>




Oznaczniki kablowe, Karta, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 98

US-WMT (12X4) GN - Oznaczniki kablowe

0829285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829285>



Oznaczniki kablowe, Karta, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 98

PATG 4/12 - Uchwyt oznaczników przewodów



0827080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827080>

MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

1169312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1169312>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl