

UC1-TMF 8 YE CUS - Oznacznik do zacisków




0828350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828350>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,65 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 64



Korzyści

- Rodzina materiałów opisowych UniCard UC1-TMF... oferuje oznaczniki do zacisków Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip i Klemсан
- Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
- Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznaczniakach UniCard według zamówienia
- Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku liniach
- Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne

Dane handlowe

Numer artykułu	0828350
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8117
Klucz produktu	BG8117
Strona katalogu	Strona 121 (C-5-2013)
GTIN	4046356485333
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,59 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,09 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

UC1-TMF 8 YE CUS - Oznacznik do zacisków



0828350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828350>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, z opisem
Raster	8,2 mm
Wykonanie	płaski

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	64
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	8

Technologia nadruku

Urządzenie	5147999 BLUEMARK CLED 5144615 CMS-P1-PLOTTER
Gotowy do nadruku	Technologia LED UV Ploter

Montaż

Sposób montażu	zatraskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki
----------------	--

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	żółty
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
-------------------------------	-------------------

UC1-TMF 8 YE CUS - Oznacznik do zacisków



0828350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828350>

Wymiary


Szerokość	8 mm
Raster	8,2 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny



① wzdłuż = horyzontalnie = poziomo

② w poprzek = wertykalnie = pionowo

UC1-TMF 8 YE CUS - Oznacznik do zacisków



0828350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828350>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl