

UC-WMCO 2,1 (12X3) OG CUS - Oznacznik przewodów



0829051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829051>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 2,1 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 3 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 40



Korzyści

- Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMCO ... oferuje oznaczniki do nawlekania i późniejszego opisywania przewodów przez proste nasuwanie za pomocą UC-WMCO ... TOOL
- Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
- Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
- Pewne osadzenie nawet w przypadku wibracji
- Wielkopowierzchniowe opisy przy jednocześnie ergonomicznej konstrukcji
- Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia

Dane handlowe

Numer artykułu	0829051
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8127
Klucz produktu	BG8127
Strona katalogu	Strona 171 (C-5-2013)
GTIN	4046356538558
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,789 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,289 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

UC-WMCO 2,1 (12X3) OG CUS - Oznacznik przewodów



0829051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829051>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Wykonanie	Format karty

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	40
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	10

Technologia nadruku

Urządzenie	5147999 BLUEMARK CLED
Gotowy do nadruku	Technologia LED UV

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	pomarańczowy
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.

UC-WMCO 2,1 (12X3) OG CUS - Oznacznik przewodów



0829051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829051>

Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Wymiary

Szerokość	3 mm
Długość	12 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	1,6 mm ... 2,1 mm
---------------------	-------------------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

UC-WMCO 2,1 (12X3) OG CUS - Oznacznik przewodów



0829051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829051>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-WMCO 2,1 (12X3) OG CUS - Oznacznik przewodów



0829051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829051>

Akcesoria

UC-WMCO 2,1 TOOL - Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych

0827803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827803>



Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych, pomarańczowy, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 2,1 mm

UC-WMCO TOOL SET - Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych

0827807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827807>



Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 7 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl