

UC-WMCO 4,9 (21X5) OG CUS - Oznacznik przewodów



0829100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829100>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 3,6 ... 4,9 mm, wielkość pola opisowego: 21 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24



Korzyści

- Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMCO ... oferuje oznaczniki do nawlekania i późniejszego opisywania przewodów przez proste nasuwanie za pomocą UC-WMCO ... TOOL
- Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
- Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
- Pewne osadzenie nawet w przypadku wibracji
- Wielkopowierzchniowe opisy przy jednocześnie ergonomicznej konstrukcji
- Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia

Dane handlowe

Numer artykułu	0829100
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8127
Klucz produktu	BG8127
Strona katalogu	Strona 174 (C-5-2013)
GTIN	4046356539036
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,489 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,989 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

UC-WMCO 4,9 (21X5) OG CUS - Oznacznik przewodów



0829100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829100>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Wykonanie	Format karty

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	24
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	6

Technologia nadruku

Urządzenie	5147999 BLUEMARK CLED
Gotowy do nadruku	Technologia LED UV

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	pomarańczowy
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.

UC-WMCO 4,9 (21X5) OG CUS - Oznacznik przewodów



0829100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829100>

Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Wymiary

Szerokość	5 mm
Długość	21 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	3,6 mm ... 4,9 mm
---------------------	-------------------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

UC-WMCO 4,9 (21X5) OG CUS - Oznacznik przewodów



0829100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829100>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-WMCO 4,9 (21X5) OG CUS - Oznacznik przewodów



0829100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829100>

Akcesoria

UC-WMCO 5,8 TOOL - Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych

0827805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827805>



Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych, pomarańczowy, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4,9 ... 5,8 mm

UC-WMCO TOOL SET - Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych

0827807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827807>



Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 7 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl