

ZB 9:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



0829127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829127>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 9 mm, wielkość pola opisowego: 9 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

Korzyści

- Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
- System nacinanych taśm ZB oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych w wysokich rowkach tabliczek

Dane handlowe

Numer artykułu	0829127
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2112
Klucz produktu	BG2112
Strona katalogu	Strona 120 (C-3-2019)
GTIN	4046356546423
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,954 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,954 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

ZB 9:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



0829127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829127>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do opisanja za pomocą CMS
Informacje ogólne	do opisanja za pomocą CMS

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, bez opisu
Raster	9 mm
Wykonanie	wysoki

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	10
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	10
Ilość pasków oznacznikowych	10

Wymiary

Szerokość	9 mm
Długość	10,5 mm
Raster	9 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	PA
	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
------------------------	---

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611
	DIN VDE 0611

Montaż

ZB 9:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



0829127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829127>

Sposób montażu

mocowanie zatrzaskowe

Rysunki

Rysunek schematyczny



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZB 9:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



0829127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829127>

Akcesoria

PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>

Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formacie arkuszy i pasków.



CMS-P1-M/ZB - Wkład zasobnika

5144699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5144699>

Magazynki z tworzywa sztucznego do plotera CMS-P1 i PLOTMARK. Na 22 paski oznaczników typu ZACK



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl