

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe



0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznaczniki kablowe, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 84

Korzyści

- Rodzina materiałów opisowych UniSheet US-WMT... oferuje oznaczniki do oznaczania przewodów tulejami oznaczeniowymi systemu PATG/PATO
- Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki UniSheet indywidualnie według instrukcji klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	0829287
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2219
Klucz produktu	BG2219
Strona katalogu	Strona 212 (C-3-2019)
GTIN	4046356612616
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,06 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,06 g
Numer taryfy celnej	39204910
Kraj pochodzenia	DE

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe



0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie przewodów
Opisywanie	
Ilość pojedynczych tabliczek	84
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	14
Technologia nadruku	
Urządzenie	5146464 THERMOMARK CARD
Taśma barwiąca	5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1
	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Wymiary

Szerokość	15 mm
Długość	4,3 mm

Dane materiału

Kolor	czerwone
Materiał	PCV
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	0,6 mm ... 50 mm
------------------------------	------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe



0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>

Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
---	--

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C
Zalecane warunki przechowywania	10 ... 30 °C / 40 ... 70 % względna wilgotność powietrza. Do czasu pierwszej obróbki zaleca się przechowywanie w nylonowym worku.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	10 °C ... 30 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	40 % ... 70 %

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe



0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>

Akcesoria

BLUEMARK ID - Drukarka

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1003334>



Drukarka monochromatyczna oparta na technologii LED UV z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP”. 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

BLUEMARK ID COLOR - Drukarka

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002329>



Drukarka kolorowa CMYK oparta na technologii LED UV, z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP” i 7-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe

0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>



BLUEMARK CLED - Drukarka

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147999>



Drukarka z technologią LED-UV do opisywania szyldzików z tworzywa sztucznego w formacie UniCard

THERMOMARK PRIME - Drukarka termotransferowa

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148888>



Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Instrukcja w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynek na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), kaseta z taśmą barwiącą = 70 m

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe



0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>

THERMOMARK CARD 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085267>



Drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynki na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), taśma barwiąca = 50 m

THERMOMARK CARD - Drukarka termotransferowa

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146464>



Termotransferowa drukarka oznaczników w formie kart

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe



0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>

TMP-RIBBON 110 BK 101 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803714>



Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

TMP-RIBBON 110 WH 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803376>



Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku grup produktów US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMT(B)..., US-EML(F)..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., US-PML..., długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe



0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>

PATG 0/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013740>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 1,2 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATG 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013025>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 2,5 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe

0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>

PATG 2/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013038>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 2 ... 4 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATG 3/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013041>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 4 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe



0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>

PATG 4/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013054>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATG 8/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013096>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 30 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe

0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>

PATG 5/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 10 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATG 6/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013070>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 14 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe

0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>

PATG 7/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013083>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 22 ... 30 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATO 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 2 ... 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 15 mm

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe



0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>

PATO 2/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013122>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 2,8 ... 4,4 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 15 mm

PATO 3/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013135>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 4,4 ... 6,7 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 15 mm

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe

0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>

PATO 4/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013148>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 6,7 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 15 mm

PAB-SK 15 - Uchwyty tabliczek

1013287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013287>



Uchwyty tabliczek, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe

0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>



THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Zasobnik

5146451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146451>

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu kart US



TMP-US-MAG1 - Zasobnik

0803341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803341>

Zasobnik, do THERMOMARK CARD i THERMOMARK PRIME, na karty US



US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe

0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>



THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Taśma barwiąca

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801384>



Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 50 m, długość rolki: 50 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Taśma barwiąca

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801371>



Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe

0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>



TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803374>

Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość rolki: 70 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny



BM ID-CARTR. BK - Nabój kolorowy

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044345>

Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor czarny



US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe

0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>



BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044346>



Atrament UV wymienny, 23 ml kolor cyjan

BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044347>



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor magenta

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe

0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>



BM ID-CARTR. YE - Nabój kolorowy

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044348>

Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor żółty



BM ID-ADAPTER PLATE-US - Zasobnik

1044355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044355>

Płyta adaptera do przyjmowania arkuszy US



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl