

US-WMT (18X4) CUS - Oznaczniki kablowe



0829978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829978>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznaczniki kablowe, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70



Korzyści

- Rodzina materiałów opisowych UniSheet US-WMT... oferuje oznaczniki do oznaczania przewodów tulejami oznaczeniowymi systemu PATG/PATO
- Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki UniSheet indywidualnie według instrukcji klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	0829978
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8129
Klucz produktu	BG8129
Strona katalogu	Strona 189 (C-5-2013)
GTIN	4046356613026
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,1 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

US-WMT (18X4) CUS - Oznaczniki kablowe



0829978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829978>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Opisywanie	
Ilość pojedynczych tabliczek	70
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	14
Technologia nadruku	
Urządzenie	5146464 THERMOMARK CARD
Taśma barwiąca	5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Montaż

Sposób montażu	wsuwanie
----------------	----------

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	PCV
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C
Zalecane warunki przechowywania	10 ... 30 °C / 40 ... 70 % względna wilgotność powietrza. Do czasu pierwszej obróbki zaleca się przechowywanie w nylonowym worku.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	10 °C ... 30 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	40 % ... 70 %

Wymiary

Szerokość	18 mm
Długość	4,3 mm

US-WMT (18X4) CUS - Oznaczniki kablowe



0829978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829978>

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

US-WMT (18X4) CUS - Oznaczniki kablowe



0829978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829978>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

US-WMT (18X4) CUS - Oznaczniki kablowe

0829978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829978>



Akcesoria

THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Zasobnik

5146451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146451>

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu kart US



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl