

# US-WMT (23X4) BU CUS - Oznaczniki kablowe




0829990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829990>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznaczniki kablowe, możliwość zamówienia: kartami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56



## Korzyści

- Rodzina materiałów opisowych UniSheet US-WMT... oferuje oznaczniki do oznaczania przewodów tulejami oznaczeniowymi systemu PATG/PATO
- Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki UniSheet indywidualnie według instrukcji klienta

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 0829990                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BG8129                                          |
| Klucz produktu                      | BG8129                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 189 (C-5-2013)                           |
| GTIN                                | 4046356613149                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 12,31 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 12,31 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 49119900                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu                         | Oznaczniki przewodów, z opisem                                      |
| Opisywanie                           |                                                                     |
| Ilość pojedynczych tabliczek         | 56                                                                  |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 14                                                                  |
| Technologia nadruku                  |                                                                     |
| Urządzenie                           | 5146464 THERMOMARK CARD                                             |
| Taśma barwiąca                       | 5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1<br>0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC |
| Gotowy do nadruku                    | Termotransfer                                                       |

### Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | wsuwanie |
|----------------|----------|

### Dane materiału

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kolor                   | niebieski    |
| Materiał                | PCV          |
| Klasa palności wg UL 94 | V0           |
| Zawarte materiały       | bez silikonu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

#### Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania   | 96 h                                      |

#### Warunki otoczenia

|                                                        |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -30 °C ... 80 °C                                                                                                                  |
| Zalecane warunki przechowywania                        | 10 ... 30 °C / 40 ... 70 % względna wilgotność powietrza. Do czasu pierwszej obróbki zaleca się przechowywanie w nylonowym worku. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 10 °C ... 30 °C                                                                                                                   |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 40 % ... 70 %                                                                                                                     |

### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 23 mm  |
| Długość   | 4,3 mm |

# US-WMT (23X4) BU CUS - Oznaczniki kablowe

0829990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829990>



## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

# US-WMT (23X4) BU CUS - Oznaczniki kablowe



0829990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829990>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281106 |
| ECLASS-12.0 | 27281106 |
| ECLASS-13.0 | 27281106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)