

US-WMTB (24X5) BU CUS - Oznaczniki kablowe




0830009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830009>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznaczniki kablowe, możliwość zamówienia: kartami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 13 mm, wielkość pola opisowego: 24 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 35



Korzyści

- Oznaczniki przewodów US-WMTB... można też dostarczyć z opisem według życzenia klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	0830009
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8139
Klucz produktu	BG8139
Strona katalogu	Strona 191 (C-5-2013)
GTIN	4046356613484
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,31 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,31 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Wykonanie	Format karty

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	35
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	7

Montaż

Sposób montażu	Montaż opaski kablowej
----------------	------------------------

Dane materiału

Kolor	niebieski
Materiał	PCV
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	12 miesiące

Wymiary

Szerokość	14 mm
Długość	24 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	> 13 mm ... 136 mm
---------------------	--------------------

Normy i przepisy

US-WMTB (24X5) BU CUS - Oznaczniki kablowe



0830009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830009>

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

US-WMTB (24X5) BU CUS - Oznaczniki kablowe



0830009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830009>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl