

# US-EMP (60X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy



0830053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830053>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm



## Korzyści

- Wszystkie oznaczniki urządzeń US-EMP ... można też dostarczyć z opisem według życzenia klienta

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 0830053                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BG8149                                          |
| Klucz produktu                      | BG8149                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 263 (C-5-2013)                           |
| GTIN                                | 4046356614153                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 15,844 g                                        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 15,71 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 49119900                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

# US-EMP (60X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy



0830053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830053>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                                      |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ produktu                         | Oznacznik urządzeń, z opisem                               |
| Opisywanie                           |                                                            |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 1                                                          |
| Technologia nadruku                  |                                                            |
| Urządzenie                           | 5146464 THERMOMARK CARD<br>5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1 |
| Taśma barwiąca                       | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC                           |
| Gotowy do nadruku                    | Termotransfer                                              |

### Warunki środowiskowe i żywotność

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru        |                                        |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Odporność na promieniowanie UV |                                           |
| Specyfikacja pomiarowa         | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                          | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania           | 96 h                                      |

|                                                        |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunki otoczenia                                      |                                                                                                                         |
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -30 °C ... 80 °C                                                                                                        |
| Zalecane warunki przechowywania                        | 10 ... 25 °C / 35 ... 65 % względna wilgotność powietrza. Zaleca się przechowywanie w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 10 °C ... 25 °C                                                                                                         |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 35 % ... 65 %                                                                                                           |

### Montaż

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Sposób montażu | zatrząskiwać na uchwyty tabliczek |
|----------------|-----------------------------------|

### Dane materiału

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Zgodne z RoHS           | tak          |
| Grubość folii           | 500 µm       |
| Kolor                   | żółty        |
| Materiał                | PCV<br>PCV   |
| Klasa palności wg UL 94 | V0           |
| Zawarte materiały       | bez silikonu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru |
|-------------------------------------------------|

# US-EMP (60X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy



0830053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830053>

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania   | 96 h                                      |

## Warunki otoczenia

|                                                        |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -30 °C ... 80 °C                                                                                                        |
| Zalecane warunki przechowywania                        | 10 ... 25 °C / 35 ... 65 % względna wilgotność powietrza. Zaleca się przechowywanie w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 10 °C ... 25 °C                                                                                                         |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 35 % ... 65 %                                                                                                           |

## Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 59,7 mm |
| Wysokość  | 0,5 mm  |
| Długość   | 14,9 mm |

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

# US-EMP (60X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy



0830053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830053>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281106 |
| ECLASS-12.0 | 27281106 |
| ECLASS-13.0 | 27281106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# US-EMP (60X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0830053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830053>



## Akcesoria

### CARRIER-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek

0829366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829366>



Oprawka, do mocowania za pomocą śrub lub nitów, 1000 mm długości do mocowania, z materiału UC i US, 15 mm wysokości

---

### CARRIER-EMP (1000X15) TR - Uchwyty tabliczek

0829530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829530>



Uchwyty tabliczek, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, wielkość pola opisowego: 1000 x 15 mm

# US-EMP (60X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0830053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830053>



## CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek

0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>



Profil, samoprzylepny, długość 1000 mm, na oznaczniki UC, US, LS i EMT (EX15)R, wysokość 15 mm

---

## CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - Uchwyty tabliczek

0829560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829560>



Profil, samoprzylepny, długość 1000 mm, na oznaczniki UC, US, LS i EMT (EX15)R, wysokość 15 mm

# US-EMP (60X15) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0830053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830053>



## CARRIER-EMP (60X15) - Uchwyty tabliczek

0827453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827453>

Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie,  
wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)