

US-EMP (85,6X54) CUS - Szyldzik zapadkowy



0830058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830058>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 85,6 x 54 mm



Korzyści

- Wszystkie oznaczniki urządzeń US-EMP ... można też dostarczyć z opisem według życzenia klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	0830058
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8149
Klucz produktu	BG8149
Strona katalogu	Strona 263 (C-5-2013)
GTIN	4046356614191
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,464 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,33 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

US-EMP (85,6X54) CUS - Szyldzik zapadkowy



0830058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830058>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznacznik urządzeń, z opisem
Opisywanie	
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	1
Technologia nadruku	
Urządzenie	5146464 THERMOMARK CARD 5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1
Taśma barwiąca	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru	
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV	
Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia	
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C
Zalecane warunki przechowywania	10 ... 25 °C / 35 ... 65 % względna wilgotność powietrza. Zaleca się przechowywanie w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	10 °C ... 25 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	35 % ... 65 %

Montaż

Sposób montażu	zatraskiwać na uchwyty tabliczek
----------------	----------------------------------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Grubość folii	500 µm
Kolor	biały
Materiał	PCV
	PCV
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

US-EMP (85,6X54) CUS - Szyldzik zapadkowy



0830058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830058>

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C
Zalecane warunki przechowywania	10 ... 25 °C / 35 ... 65 % względna wilgotność powietrza. Zaleca się przechowywanie w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	10 °C ... 25 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	35 % ... 65 %

Wymiary

Szerokość	84,9 mm
Wysokość	0,5 mm
Długość	53,7 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

US-EMP (85,6X54) CUS - Szyldzik zapadkowy



0830058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830058>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

US-EMP (85,6X54) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830058>



Akcesoria

CARRIER-EMP (85,6X54) - Uchwyty tabliczek

0829365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829365>



Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie,
wielkość pola opisowego: 85,6 x 54 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl