

UCT-WMS 4,7 (12X5,5) BU CUS - Tuleje do oznaczania przewodów



0830217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830217>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tuleje do oznaczania przewodów, możliwość zamówienia: matami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: rozsunąć, do styków o szerokości: 5,2 mm, zakres średnicy kabli: 2,5 ... 4,7 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 5,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 45

Korzyści

- Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT-WMS ... oferuje oznaczniki do nawlekania na przewód
- Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
- Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku liniijkach
- Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia

Dane handlowe

Numer artykułu	0830217
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8128
Klucz produktu	BG8128
GTIN	4046356629812
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,266 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,266 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

UCT-WMS 4,7 (12X5,5) BU CUS - Tuleje do oznaczania przewodów



0830217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830217>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Raster	5,2 mm
Wykonanie	Format karty

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	45
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	9

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	niebieski
Materiał	PC V0
Klasa palności wg UL 94	V0
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C

UCT-WMS 4,7 (12X5,5) BU CUS - Tuleje do oznaczania przewodów



0830217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830217>

Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
---	------

Wymiary

Szerokość	5,5 mm
Wysokość	7,1 mm
Długość	12 mm
Raster	5,2 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	2,5 mm ... 4,7 mm
---------------------	-------------------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Wskazówki

Informacje ogólne	Opis wg zamówienia klienta
-------------------	----------------------------

UCT-WMS 4,7 (12X5,5) BU CUS - Tuleje do oznaczania przewodów



0830217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830217>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl