

# US-EMLSP (28X10) CUS - Oznaczniki do naklejania lub przykręcania/nitowania



0830368

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830368>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznaczniki do naklejania lub przykręcania/nitowania, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wkręcanie, nitowanie, klejenie, wielkość pola opisowego: 28 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 26



## Korzyści

- Oznaczniki UniSheet do naklejania można dodatkowo zamocować za pomocą wkrętów lub nitów.
- Wstępne wykrawane oznaczniki i etykiety można łatwo oddzielać i montować

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 0830368                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BG8149                                          |
| Klucz produktu                      | BG8149                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 267 (C-5-2013)                           |
| GTIN                                | 4046356723527                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 18,44 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 18,44 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 49119900                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

# US-EMLSP (28X10) CUS - Oznaczniki do naklejania lub przykręcania/nitowania



0830368

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830368>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                                      |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ produktu                         | Oznacznik urządzeń, z opisem                               |
| Opisywanie                           |                                                            |
| Ilość pojedynczych tabliczek         | 26                                                         |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 2                                                          |
| Technologia nadruku                  |                                                            |
| Urządzenie                           | 5146464 THERMOMARK CARD<br>5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1 |
| Taśma barwiąca                       | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC                           |
| Gotowy do nadruku                    | Termotransfer                                              |

### Warunki środowiskowe i żywotność

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru        |                                        |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Odporność na promieniowanie UV |                                           |
| Specyfikacja pomiarowa         | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                          | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania           | 96 h                                      |

|                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Warunki otoczenia                                      |                                            |
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -30 °C ... 80 °C                           |
| Zalecane warunki przechowywania                        | 20 °C / 50% względna wilgotność powietrza. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 20 °C                                      |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %                                       |
| Przechowalność                                         | 12 miesiące                                |

### Montaż

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Sposób montażu | klejenie, wkręcanie, nitowanie |
|----------------|--------------------------------|

### Dane materiału

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Zgodne z RoHS           | tak    |
| Grubość folii           | 500 µm |
| Grubość warstwy kleju   | 250 µm |
| Klej                    | Akryl  |
| Kolor                   | biały  |
| Materiał                | PCV    |
| Klasa palności wg UL 94 | V0     |

# US-EMLSP (28X10) CUS - Oznaczniki do naklejania lub przykręcania/nitowania



0830368

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830368>

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Zawarte materiały | bez silikonu |
|-------------------|--------------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania   | 96 h                                      |

### Warunki otoczenia

|                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -30 °C ... 80 °C                           |
| Zalecane warunki przechowywania                        | 20 °C / 50% względna wilgotność powietrza. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 20 °C                                      |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %                                       |
| Przechowalność                                         | 12 miesiące                                |

## Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 10 mm  |
| Wysokość  | 0,5 mm |
| Długość   | 28 mm  |

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

# US-EMLSP (28X10) CUS - Oznaczniki do naklejania lub przykręcania/nitowania



0830368

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830368>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281103 |
| ECLASS-12.0 | 27281103 |
| ECLASS-13.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)