

US-EMLSP (28X10) YE CUS - Oznaczniki do naklejania lub przykręcania/nitowania



0830369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830369>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznaczniki do naklejania lub przykręcania/nitowania, możliwość zamówienia: kartami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wkręcanie, nitowanie, klejenie, wielkość pola opisowego: 28 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 26



Korzyści

- Oznaczniki UniSheet do naklejania można dodatkowo zamocować za pomocą wkrętów lub nitów.
- Wstępne wykrawane oznaczniki i etykiety można łatwo oddzielać i montować

Dane handlowe

Numer artykułu	0830369
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8149
Klucz produktu	BG8149
Strona katalogu	Strona 267 (C-5-2013)
GTIN	4046356723534
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,44 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,44 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

US-EMLSP (28X10) YE CUS - Oznaczniki do naklejania lub przykręcania/nitowania



0830369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830369>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznacznik urządzeń, z opisem
Opisywanie	
Ilość pojedynczych tabliczek	26
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	2
Technologia nadruku	
Urządzenie	5146464 THERMOMARK CARD 5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1
Taśma barwiąca	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru	
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odporność na promieniowanie UV	
Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C
Zalecane warunki przechowywania	20 °C / 50% względna wilgotność powietrza.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	20 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	12 miesiące

Montaż

Sposób montażu	klejenie, wkręcanie, nitowanie
----------------	--------------------------------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Grubość folii	500 µm
Grubość warstwy kleju	250 µm
Klej	Akryl
Kolor	żółty
Materiał	PCV
Klasa palności wg UL 94	V0

US-EMLSP (28X10) YE CUS - Oznaczniki do naklejania lub przykręcania/nitowania



0830369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830369>

Zawarte materiały	bez silikonu
-------------------	--------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C
Zalecane warunki przechowywania	20 °C / 50% względna wilgotność powietrza.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	20 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	12 miesiące

Wymiary

Szerokość	10 mm
Wysokość	0,5 mm
Długość	28 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

US-EMLSP (28X10) YE CUS - Oznaczniki do naklejania lub przykręcania/nitowania



0830369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830369>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl