

# WM-CARRIER/B (55X15)LPR - Uchwyt oznaczni- kabli



0830424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830424>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt oznaczni-  
kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej,  
średnica kabla:  $\geq 9$  mm, wielkość pola opisowego: 55 x 15 mm

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 0830424               |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BG231A                |
| Klucz produktu                      | BG231A                |
| Strona katalogu                     | Strona 233 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356716147         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,876 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,876 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 39204910              |
| Kraj pochodzenia                    | DK                    |

# WM-CARRIER/B (55X15)LPR - Uchwyt oznacznika kabli



0830424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830424>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Typ produktu | Kable uchwytów tabliczek |
| Wykonanie    | Zestaw mocujący          |

### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 15 mm  |
| Długość   | 100 mm |

### Wymiary zewnętrzne

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| średnica zewnętrzna | 9 mm ... 136 mm |
|---------------------|-----------------|

### Dane materiału

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Kolor             | przezroczysty |
| Materiał          | Poliester     |
| Zawarte materiały | bezhalogenowy |

### Kabel/przewód

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | ≥ 9 mm |
|------------------------------|--------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż)                         | 10 °C            |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C            |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %             |

### Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

### Montaż

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Sposób montażu | Montaż opaski kablowej |
|----------------|------------------------|

# WM-CARRIER/B (55X15)LPR - Uchwyt oznaczniaka kabli



0830424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830424>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281105 |
| ECLASS-12.0 | 27281105 |
| ECLASS-13.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# WM-CARRIER/B (55X15)LPR - Uchwyt oznacznika kabli



0830424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830424>

## Akcesoria

### EML (50X10)R - Etykiety

0830483

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830483>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 50 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 2500

### EML (50X10)R YE - Etykiety

0830484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830484>



Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 50 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 2500

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)