

# EMLP-AL (49X15) CUS - Oznacznik urządzeń



0830519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830519>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznacznik urządzeń, możliwość zamówienia: po kawałku, kolor aluminium, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm



## Opis produktu

### Uwaga:

Z powodu aktualnych trudności na globalnym rynku zaopatrzeniowym firma Phoenix Contact jest niestety zmuszona do zaakceptowania takiej jakości stopu aluminium, która może prowadzić do różnic wizualnych w stosunku do jednorodnej jakości powierzchni. Nie ma to wpływu na jakość samych tabliczek aluminiowych ani na trwałość nadruku. Są to wyłącznie efekty wizualne.

## Korzyści

- Oznacznik do urządzeń przyklejany

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 0830519                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BG814B                                          |
| Klucz produktu                      | BG814B                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 231 (C-5-2013)                           |
| GTIN                                | 4046356718615                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 2,1 g                                           |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,1 g                                           |
| Numer taryfy celnej                 | 76169990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Typ produktu                         | Oznacznik urządzeń, z opisem |
| Opisywanie                           |                              |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 1                            |
| Technologia nadruku                  |                              |
| Urządzenie                           | 5147999 BLUEMARK CLED        |
| Gotowy do nadruku                    | Technologia LED UV           |

## Warunki środowiskowe i żywotność

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru        |                                        |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Odporność na promieniowanie UV |                                           |
| Specyfikacja pomiarowa         | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                          | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania           | 96 h                                      |

|                                                        |                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Warunki otoczenia                                      |                                                                            |
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -25 °C ... 120 °C (> +80°C możliwe lekkie zmiany na powierzchni materiału) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)          | 5 °C ... 25 °C                                                             |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 5 °C ... 25 °C                                                             |
| Przechowalność                                         | 12 miesiące                                                                |

## Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | klejenie |
|----------------|----------|

## Dane materiału

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Klej              | Akryl                |
| Kolor             | kolor aluminium      |
| Materiał          | Aluminium            |
| Zawarte materiały | bez silikonu i kadmu |

## Warunki środowiskowe i żywotność

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru        |                                        |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Odporność na promieniowanie UV |                                           |
| Specyfikacja pomiarowa         | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |

# EMLP-AL (49X15) CUS - Oznacznik urządzeń



0830519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830519>

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Wynik                | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania | 96 h                                   |

## Warunki otoczenia

|                                                        |                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -25 °C ... 120 °C (> +80°C możliwe lekkie zmiany na powierzchni materiału) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)          | 5 °C ... 25 °C                                                             |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 5 °C ... 25 °C                                                             |
| Przechowalność                                         | 12 miesiące                                                                |

## Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 49 mm |
| Długość   | 15 mm |

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

# EMLP-AL (49X15) CUS - Oznacznik urządzeń



0830519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830519>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281103 |
| ECLASS-12.0 | 27281103 |
| ECLASS-13.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)