

WMTB-AL (40X15) CUS - Szyld aluminiowy



0830526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830526>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyld aluminiowy, możliwość zamówienia: po kawałku, kolor aluminium, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 4,6 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 15 mm

Opis produktu

Uwaga:

Z powodu aktualnych trudności na globalnym rynku zaopatrzeniowym firma Phoenix Contact jest niestety zmuszona do zaakceptowania takiej jakości stopu aluminium, która może prowadzić do różnic wizualnych w stosunku do jednorodnej jakości powierzchni. Nie ma to wpływu na jakość samych tabliczek aluminiowych ani na trwałość nadruku. Są to wyłącznie efekty wizualne.

Korzyści

- Oznacznik do kabli z aluminium mocowany za pomocą opaski kablowej
- Bardzo wysoka jakość wyglądu
- Oznaczniki o dużej powierzchni do przewodów i kabli, średnica > 4,6 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	0830526
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG813B
Klucz produktu	BG813B
Strona katalogu	Strona 161 (C-5-2013)
GTIN	4046356718981
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,66 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,6 g
Numer taryfy celnej	76169990
Kraj pochodzenia	PL

WMTB-AL (40X15) CUS - Szyld aluminiowy



0830526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830526>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Technologia nadruku	
Urządzenie	5147999 BLUEMARK CLED
	5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
Gotowy do nadruku	Technologia LED UV

Montaż

Sposób montażu	Montaż opaski kablowej
----------------	------------------------

Dane materiału

Kolor	kolor aluminium
Materiał	Aluminium
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru	
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV	
Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia	
Zalecane warunki przechowywania	5 °C ... 25 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	4 °C ... 25 °C
Przechowalność	2 lata

Wymiary

Szerokość	15 mm
Długość	59 mm

Wymiary zewnętrzne	
średnica zewnętrzna	4,6 mm ... 136 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

WMTB-AL (40X15) CUS - Szyld aluminiowy



0830526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830526>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl