

WML 22 (35X25)A4 YE - Etykieta, oznacznik kabla



0830696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830696>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Etykieta, oznacznik kabla, Arkusz, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 8 ... 22 mm, średnica kabla: ≤ 22 mm, wielkość pola opisowego: 35 x 25 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

Korzyści

- Do zastosowań wewnątrz: wysoka odporność na zabrudzenie i starcie dzięki laminatowi ochronnemu
- Określona pozycja etykiet dzięki systemowi samoprzylepnemu
- Duży zakres średnic i różne możliwości zastosowania w szafie i poza szafą sterowniczą
- Folia ochronna owijana jest wokół opisu i chroni go trwale przed zabrudzeniem i ścieraniem
- Etykiety owijane nie pogrubiają dodatkowo kabli, dlatego można je później przeciągnąć np. przez koryta grzebieniowe
- Do elementów cylindrycznych, pojedynczych żył i kabli

Dane handlowe

Numer artykułu	0830696
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2314
Klucz produktu	BG2314
Strona katalogu	Strona 216 (C-3-2019)
GTIN	4046356718813
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15,552 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,94 g
Numer taryfy celnej	39199080
Kraj pochodzenia	DE

WML 22 (35X25)A4 YE - Etykieta, oznacznik kabla



0830696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830696>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Obraz wydruku może się nieco różnić w zależności od drukarki laserowej
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie przewodów
Wykonanie	Etykiety

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	10
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	5

Technologia nadruku

Gotowy do nadruku	Systemy drukowania Office
	Ploter

Wymiary

Szerokość	35 mm
Długość	92,25 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	8 mm ... 22 mm
---------------------	----------------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Klej	Akryl
Kolor	żółty
Materiał	Poliester
Zawarte materiały	bez halogenu i kadmu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	≤ 22 mm
	8 mm ... 22 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

WML 22 (35X25)A4 YE - Etykieta, oznacznik kabla



0830696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830696>

Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową
--------	--

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)
Przechowalność	2 lata

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

WML 22 (35X25)A4 YE - Etykieta, oznacznik kabla

0830696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830696>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WML 22 (35X25)A4 YE - Etykieta, oznacznik kabla

0830696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830696>



Akcesoria

PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>

Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formacie arkuszy i pasków.



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl