

# WML 7,5 (25X13)A4 CUS - Oznaczniki kablowe



0830703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830703>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznaczniki kablowe, możliwość zamówienia: po łuku, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 4 ... 7,5 mm, średnica kabla:  $\leq 7,5$  mm, wielkość pola opisowego: 25 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 49



## Korzyści

- Do zastosowań wewnątrz: wysoka odporność na zabrudzenie i starcie dzięki laminatowi ochronnemu
- Określona pozycja etykiet dzięki systemowi samoprzylepnemu
- Duży zakres średnic i różne możliwości zastosowania w szafie i poza szafą sterowniczą
- Folia ochronna owijana jest wokół opisu i chroni go trwale przed zabrudzeniem i ścieraniem
- Etykiety owijane nie pogrubiają dodatkowo kabli, dlatego można je później przeciągnąć np. przez koryta grzebieniowe
- Do elementów cylindrycznych, pojedynczych żył i kabli

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 0830703                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BG8134                                          |
| Klucz produktu                      | BG8134                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 193 (C-5-2013)                           |
| GTIN                                | 4046356718875                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 14,1 g                                          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 14,1 g                                          |
| Numer taryfy celnej                 | 49119900                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Typ produktu | Oznaczniki przewodów, z opisem |
| Wykonanie    | Etykiety                       |

## Opisywanie

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Ilość pojedynczych tabliczek         | 49 |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 7  |

## Technologia nadruku

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Gotowy do nadruku | Systemy drukowania Office |
|                   | Ploter                    |

## Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | klejenie |
|----------------|----------|

## Dane materiału

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Zgodne z RoHS     | tak                  |
| Klej              | Akryl                |
| Kolor             | biały                |
| Materiał          | Poliester            |
| Zawarte materiały | bez halogenu i kadmu |

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania   | 96 h                                      |

## Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -40 °C ... 150 °C                                                                                                                |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | 23 °C                                                                                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 %                                                                                                                             |
| Zalecane warunki przechowywania                           | 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)    | 23 °C                                                                                                                            |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)     | 50 %                                                                                                                             |
| Przechowalność                                            | 2 lata                                                                                                                           |

## Wymiary

# WML 7,5 (25X13)A4 CUS - Oznaczniki kablowe



0830703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830703>

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 25 mm    |
| Długość   | 31,75 mm |

## Wymiary zewnętrzne

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| średnica zewnętrzna | 3 mm ... 7,5 mm |
|---------------------|-----------------|

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

# WML 7,5 (25X13)A4 CUS - Oznaczniki kablowe



0830703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830703>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281102 |
| ECLASS-12.0 | 27281102 |
| ECLASS-13.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)