

WML 7,5 (25X13)A4 YE CUS - Oznaczniki kablowe



0830704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830704>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznaczniki kablowe, możliwość zamówienia: po łuku, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 4 ... 7,5 mm, średnica kabla: $\leq 7,5$ mm, wielkość pola opisowego: 25 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 49



Korzyści

- Do zastosowań wewnątrz: wysoka odporność na zabrudzenie i starcie dzięki laminatowi ochronnemu
- Określona pozycja etykiet dzięki systemowi samoprzylepnemu
- Duży zakres średnic i różne możliwości zastosowania w szafie i poza szafą sterowniczą
- Folia ochronna owijana jest wokół opisu i chroni go trwale przed zabrudzeniem i ścieraniem
- Etykiety owijane nie pogrubiają dodatkowo kabli, dlatego można je później przeciągnąć np. przez koryta grzebieniowe
- Do elementów cylindrycznych, pojedynczych żył i kabli

Dane handlowe

Numer artykułu	0830704
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8134
Klucz produktu	BG8134
Strona katalogu	Strona 193 (C-5-2013)
GTIN	4046356718882
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	17 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	17 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Wykonanie	Etykiety

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	49
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	7

Technologia nadruku

Gotowy do nadruku	Systemy drukowania Office
	Ploter

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Klej	Akryl
Kolor	żółty
Materiał	Poliester
Zawarte materiały	bez halogenu i kadmu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	2 lata

Wymiary

WML 7,5 (25X13)A4 YE CUS - Oznaczniki kablowe



0830704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830704>

Szerokość	25 mm
Długość	35 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	3 mm ... 7,5 mm
---------------------	-----------------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl