

WML-FLAG 6 (30X10)R CUS - Oznacznik kablowy flagowy



0830716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830716>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznacznik kablowy flagowy, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤ 6 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 10 mm

Korzyści

- Samoprzylepne oznaczniki przewodów w postaci chorągiewki
- Bardzo czytelny opis wykonywany metodą nadruku termotransferowego
- Odporne na działanie rozpuszczalników
- Z obustronną możliwością nadruku

Dane handlowe

Numer artykułu	0830716
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8121
Klucz produktu	BG8121
Strona katalogu	Strona 198 (C-5-2013)
GTIN	4046356724609
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,99 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

WML-FLAG 6 (30X10)R CUS - Oznacznik kablowy flagowy



0830716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830716>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Wykonanie	Etykiety
Zakres stosowania	Oznacznik flagowe do kabli danych i telekomunikacyjnych, takich jak kable sieciowe lub światłowodowe

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek na wers	1
--------------------------------------	---

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	poliolefiny
materiał element bazowy	film winylowy
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Wymiary

Szerokość	10 mm
Długość	30 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	0,5 mm ... 6 mm
---------------------	-----------------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

WML-FLAG 6 (30X10)R CUS - Oznacznik kablowy flagowy



0830716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830716>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WML-FLAG 6 (30X10)R CUS - Oznacznik kablowy flagowy



0830716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830716>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated
------------	---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl