

KMK HP (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli



0830723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830723>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uchwyt oznacznika kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 9 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm



Korzyści

- Oznaczniki kablowe z tworzywa do wtykanych tabliczek, do montażu opaskami kablowymi
- Oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego do oznaczania i krępowania wiązek przewodów i kabli w pomieszczeniach
- Oznaczniki zaopatrzone są w oczka mocujące i są mocowane opaskami kablowymi.
- Opisana wtykana tabliczka chroniona jest przed zabrudzeniem i wpływami otoczenia pokrywą

Dane handlowe

Numer artykułu	0830723
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BG231A
Klucz produktu	BG231A
Strona katalogu	Strona 239 (C-3-2019)
GTIN	4046356725811
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,72 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,6 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

KMK HP (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli



0830723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830723>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable uchwytów tabliczek
Wykonanie	Zestaw mocujący

Wymiary

Szerokość	17 mm
Wysokość	40 mm
Długość	40 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	9 mm ... 50 mm
---------------------	----------------

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Materiał	PC
Klasa palności wg UL 94	V0
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	≥ 9 mm
------------------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność na działanie temperatur

Specyfikacja pomiarowa	ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa)
Czas trwania badania	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

KMK HP (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli



0830723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830723>

Specyfikacja pomiarowa	ISO 175:2010 (jako podstawa)
Czas trwania badania	168 h
Woda słona (350 g/l) [CAS No. -]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Test myjki ciśnieniowej

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Stopień ochrony	IP 6X

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-40 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	2 lata

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż opaski kablowej
----------------	------------------------

KMK HP (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli



0830723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830723>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KMK HP (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli



0830723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830723>

Akcesoria

UCT-EMP (60X15) - Szyldzik zapadkowy

1014119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014119>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 3

ESL 40X17 - Taśma wtykana

0808095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808095>



Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, perforowany, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

KMK HP (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli

0830723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830723>



US-EMP (40X17) - Szyldzik zapadkowy

0829437

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829437>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 16

EMT (40X17)R - Szyld wtykany

0817293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817293>



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: włożenie, zakres średnicy kabli: 16 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 2300

KMK HP (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli



0830723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830723>

EMT (EX17)R - Szyld wtykany

0804546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804546>



Szyld wtykany, do oznakowania Siemens SIVACON system uchwytów oznaczników, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 17 x 30000 mm

MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803967>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: ciągły x 15 mm

KMK HP (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli

0830723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830723>



WT-HP HF 3,6X140 - Opaska kablowa

0830982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830982>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

WT-HP HF 4,8X200 - Opaska kablowa

0830983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830983>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

KMK HP (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli

0830723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830723>



WT-HP HF 4,5X290 - Opaska kablowa

0830984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830984>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

WT-HT HF 3,6X140 - Opaska kablowa

3240782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240782>



Opaski kablowe, o stabilności cieplnej do 125 °C (krótkoterminowo 145 °C), do szybkiego i pewnego wiązkania

KMK HP (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli

0830723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830723>



WT-HT HF 3,6X200 - Opaska kablowa

3240784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240784>



Opaski kablowe, o stabilności cieplnej do 125 °C (krótkoterminowo 145 °C), do szybkiego i pewnego wiązkania

WT-HT HF 4,5X200 - Opaska kablowa

3240786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240786>



Opaski kablowe, o stabilności cieplnej do 125 °C (krótkoterminowo 145 °C), do szybkiego i pewnego wiązkania

KMK HP (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli

0830723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830723>



WT-HT HF 4,5X290 - Opaska kablowa

3240788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240788>



Opaski kablowe, o stabilności cieplnej do 125 °C (krótkoterminowo 145 °C), do szybkiego i pewnego wiązkania

WT-HT HF 3,6X140 BK - Opaska kablowa

3240783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240783>



Opaski kablowe, o stabilności cieplnej do 125 °C (krótkoterminowo 145 °C), do szybkiego i pewnego wiązkania

KMK HP (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli

0830723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830723>



WT-HT HF 3,6X200 BK - Opaska kablowa

3240785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240785>



Opaski kablowe, o stabilności cieplnej do 125 °C (krótkoterminowo 145 °C), do szybkiego i pewnego wiązkania

WT-HT HF 4,5X200 BK - Opaska kablowa

3240787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240787>



Opaski kablowe, o stabilności cieplnej do 125 °C (krótkoterminowo 145 °C), do szybkiego i pewnego wiązkania

KMK HP (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli

0830723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830723>



WT-HT HF 4,5X290 BK - Opaska kablowa

3240789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240789>



Opaski kablowe, o stabilności cieplnej do 125 °C (krótkoterminowo 145 °C), do szybkiego i pewnego wiązkania

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl