

# UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego



0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 90 x 38 mm



## Korzyści

- Rodzina produktów do oznaczania instalacji UC-PMLP ... oferuje samoprzylepne oznaczniki do instalacji o dużej sile klejenia
- Duży zakres temperatury stosowania umożliwia użycie tabliczek zarówno w szafach sterowniczych, jak i na obiekcie
- Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
- Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
- Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 0831017               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BG2617                |
| Klucz produktu                      | BG2617                |
| Strona katalogu                     | Strona 360 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356940160         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 11,02 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 11,02 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego



0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Typ produktu        | Oznaczenie instalacji |
| Technologia nadruku |                       |
| Urządzenie          | 5147999 BLUEMARK CLED |
| Gotowy do nadruku   | Technologia LED UV    |

### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 90 mm |
| Długość   | 38 mm |

### Dane materiału

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Zgodne z RoHS                                                   | tak                               |
| Klej                                                            | Akryl                             |
| Kolor                                                           | biały                             |
| Materiał                                                        | PA                                |
| Klasa palności wg UL 94                                         | V2                                |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))    | 120 °C                            |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2                       |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2                       |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2                       |
| Zawarte materiały                                               | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

#### Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania   | 96 h                                      |

#### Odporność opisów na ścieranie

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07               |
|                                  | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) |
| Izopropanol<br>[CAS No. 67-63-0] | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym            |
| n-heksan<br>[CAS No. 110-54-3]   | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym            |

# UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego



0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>

Woda + benzyna ekstrakcyjna  
[CAS No. 64742-82-1]

Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa

DIN 50018:2013-05

Wynik

Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Strefa klimatyczna

AHT 1,0 S

Cykle

2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa

DIN EN 60068-2-11:2000-02

Wynik

Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 120 °C

Zalecane warunki przechowywania

23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.

Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)

23 °C

Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)

50 %

Przechowalność

12 miesiące

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montaż

Sposób montażu

klejenie

# UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego



0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281104 |
| ECLASS-12.0 | 27281104 |
| ECLASS-13.0 | 27281104 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>



## Akcesoria

### BLUEMARK ID - Drukarka

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1003334>



Drukarka monochromatyczna oparta na technologii LED UV z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP”. 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

---

### BLUEMARK ID COLOR - Drukarka

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002329>



Drukarka kolorowa CMYK oparta na technologii LED UV, z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP” i 7-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

## UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>



## BLUEMARK CLED - Drukarka

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147999>



Drukarka z technologią LED-UV do opisywania szyldzików z tworzywa sztucznego w formacie UniCard

---

## BM ID-CLEANING CARTR. - Wkład do czyszczenia

1044350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044350>



Kartridż czyszczący zapasowy

## UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>



## BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Nabój kolorowy

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147421>

Nabój, wymienny, 28 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



---

## CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Pisak do oznaczników

5146685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146685>

Pisak jednorazowy, w zestawie z adapterem, zintegrowany wkład kolorowy i magazynek, grubość linii: 0,25 mm



## UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>



### CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Pisak do oznaczników

5146686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146686>

Pisak jednorazowy, w zestawie z adapterem, zintegrowany wkład kolorowy i magazynek, grubość linii: 0,35 mm



---

### CMS-PEN 0,25 - Pisak do oznaczników

5067815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5067815>

Rysik z adapterem, zbiorniczkiem na tusz i magazynkiem, grubość linii 0,25 mm



# UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>



## CMS-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

5067828

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5067828>

Rysik z adapterem, zbiorniczkiem na tusz i magazynkiem, grubość linii 0,35 mm



---

## CMS-PEN 0,50 - Pisak do oznaczników

5067831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5067831>

Rysik z adapterem, zbiorniczkiem na tusz i magazynkiem, grubość linii 0,5 mm



## UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>



## CMS-INK-TR-C5 - Nabój kolorowy

5146684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146684>

Nabój z tuszem, specjalny tusz czarny, 5 nabojów po 1 ml, spełniający wysokie wymagania



---

## CMS-R-SET-TR - Zestaw czyszczący

5146751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146751>

Zestaw czyszczący, w skład którego wchodzi: 1x kubek do czyszczenia, 2x wkłady z płynem czyszczącym po 10 ml i 2x zaślepki do pisaków do oznaczników CMS-PEN ... oraz CMS-DISPOSABLE-PEN ...



## UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>



### CMS-R-FLUID-TR-C2 - Wkład do czyszczenia

5146752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146752>



Wkłady do czyszczenia z zaślepkami zapasowymi, 2 wkłady z płynem czyszczącym po 10 ml i 2 zaślepki do pisaków do oznaczników CMS-PEN ... oraz CMS-DISPOSABLE-PEN ...

---

### CMS-R-FLUID-TR - Płyn czyszczący

5146750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146750>



Płyn czyszczący, 30 ml, do pisaków CMS-PEN ... oraz CMS-DISPOSABLE-PEN ...

## UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>



### P1 UC-MAG 6 - Zasobnik

5146121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146121>



Magazynek do CMS-P1-PLOTTER i PLOTMARK, na oznaczniki UC-EMP..., UC-EMLP...

---

### PMST (9X38) YE - Szyld wtykany

0830964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830964>



Szyld wtykany, żółty, wstępnie zadrukowany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 9 x 38 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

## UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>



## PMST (9X38) OG - Szyld wtykany

0830966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830966>

Szyld wtykany, pomarańczowy, wstępnie zadrukowany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 9 x 38 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1



---

## SCRT 9X25-40 - Jednostka mocująca

0830971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830971>

Taśmy mocujące przykręcane 9x25-40



# UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>



## SCRT 9X80-100 - Jednostka mocująca

0830974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830974>

Taśmy mocujące przykręcane 9x80-100



---

## SCRT 9X100-120 - Jednostka mocująca

0830975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830975>

Taśmy mocujące przykręcane 9x100-120



## UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>



### PMST (9X38) VT - Szyld wtykany

0830967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830967>

Szyld wtykany, fioletowy, wstępnie zadrukowany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 9 x 38 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1



---

### PMST (9X38) BU - Szyld wtykany

0830969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830969>

Szyld wtykany, niebieski, wstępnie zadrukowany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 9 x 38 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1



## UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>



## SCRT 9X40-60 - Jednostka mocująca

0830972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830972>

Taśmy mocujące przykręcane 9x40-60



---

## PMST (9X38) BN - Szyld wtykany

0830968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830968>

Szyld wtykany, brązowy, wstępnie zadrukowany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 9 x 38 mm, Ilość pojedynczych tabliczek:  
1



# UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>



## SCRT 9X60-80 - Jednostka mocująca

0830973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830973>

Taśmy mocujące przykręcane 9x60-80



---

## SCRT 9X16-27 - Jednostka mocująca

0830970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830970>

Taśmy mocujące przykręcane 9x16-27



## UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>



### BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Nabój kolorowy

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146662>

Nabój, wymienny, 20 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



## UC-PMLP (90X38) - Szyld z tworzywa sztucznego

0831017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831017>

Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 90 x 38 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)