

UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE CUS - Oznaczenie przewodów



0831214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831214>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznaczenie przewodów, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 2,9 ... 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 32



Korzyści

- Rodzina produktów UniCard UCT-WMCO ... zawiera znaczniki na zacisk do oznaczania przewodów
- Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznaczniakach UniCard według zamówienia
- Pewne osadzenie nawet w przypadku wibracji
- Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
- Wielkopowierzchniowe opisy przy jednocześnie ergonomicznej konstrukcji

Dane handlowe

Numer artykułu	0831214
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8128
Klucz produktu	BG8128
GTIN	4055626006949
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,3 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE CUS - Oznaczenie przewodów



0831214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831214>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Wykonanie	Format karty

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	32
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	8

Montaż

Sposób montażu	przyczepić
----------------	------------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	żółty
Materiał	PC
Klasa palności wg UL 94	V0
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Wymiary

UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE CUS - Oznaczenie przewodów



0831214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831214>

Szerokość	4 mm
Długość	12 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	2,9 mm ... 3,5 mm
---------------------	-------------------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE CUS - Oznaczenie przewodów



0831214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831214>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl