LS-EMLP 30 (45X10) WH - Oznacznik urządzeń

0831701

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831701

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznacznik urządzeń, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 45 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9

Korzyści

- Oznacznik naklejany, do oznakowania urządzeń obsługowych i sygnalizacyjnych
- Konfekcjonowane oznaczniki do urządzeń w wygodnym formacie arkusza do nadruku laserowego zapewniają optymalne ułożenie w drukarce
- Bardzo wysoki kontrast przy czarnym napisie dzięki białej warstwie wierzchniej

Dane handlowe

Numer artykułu	0831701
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG241D
Klucz produktu	BG241D
Strona katalogu	Strona 292 (C-3-2019)
GTIN	4046356926447
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	38,04 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	38,04 g
Numer taryfy celnej	39191080
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie urządzeń
Wykonanie	Arkusz do nadruku laserowego
Właściwość produktu	konfekcjonowane oznaczniki
Zakres stosowania	SIEMENS: urządzenia sterownicze i sygnalizacyjne 30 mm SIRIUS ACT

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	9

Technologia nadruku

Urządzenie	1012015 TOPMARK NEO
Gotowy do nadruku	Bezpośrednie opisywanie laserowe

Montaż

Sposób montażu	klejenie

Dane materiału

Grubość folii	800 µm
Grubość warstwy kleju	50 µm
Klej	Akryl
Kolor	biały
Materiał	ABS
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 85 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	12 miesiące

Wymiary

Szerokość	10 mm
Długość	45 mm
Średnica otworu	30,00 mm
Grubość mat.	0,80 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Akcesoria

TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa

1012015

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015

Drukarka laserowa do wydajnego znakowania oznaczników metalowych i plastikowych z rodzin produktów LS…; UCT…; UC…/PP…; UM…

TOPMARK LASER - Oznaczarka laserowa

0831831

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831831

Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z niemieckim systemem operacyjnym i z klawiaturą niemiecką, wraz z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odsysaczem 230 V

TOPMARK LASER-MAG SHEET - Zasobnik

0831836

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831836

Magazynek arkuszy do urządzenia TOPMARKLASER

TMN-FRAME-LS - Blacha nośna

0803478

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803478

Płytka mocująca do obwodowego mocowania lekkich materiałów opisowych

LS-EMLP 30 (45X10) WH - Oznacznik urządzeń

0831701

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831701

TMN-ADAPTER PLATE-LS - Płyta adaptera

1012104

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012104

Płyta adaptera do materiałów LS z 4 magnesami do punktowego mocowania lekkich materiałów opisowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl