

# LS-EMLP-AL (27X15) BK CUS - Oznacznik urządzeń



0831875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831875>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, możliwość zamówienia: po kawałku, czarny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 40



## Korzyści

- Oznacznik do urządzeń przyklejany
- Oznacznik metalowy, wysoka odporność przy niewielkiej masie
- Zwiększona trwałość dzięki anodowanej ozdobnie powierzchni

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 0831875                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BG814D                                          |
| Klucz produktu                      | BG814D                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 253 (NTK-2014)                           |
| GTIN                                | 4046356930253                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 9,99 g                                          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 9,99 g                                          |
| Numer taryfy celnej                 | 76169990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Typ produktu                 | Oznacznik urządzeń, z opisem     |
| Opisywanie                   |                                  |
| Ilość pojedynczych tabliczek | 40                               |
| Technologia nadruku          |                                  |
| Urządzenie                   | 1012015 TOPMARK NEO              |
| Gotowy do nadruku            | Bezpośrednie opisywanie laserowe |

### Warunki środowiskowe i żywotność

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru        |                                        |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Odporność na promieniowanie UV |                                              |
| Specyfikacja pomiarowa         | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)    |
| Wynik                          | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym       |
| Czas trwania badania           | 96 h                                         |
| Metoda                         | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |

|                                                        |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunki otoczenia                                      |                                                                                                                                  |
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -25 °C ... 70 °C                                                                                                                 |
| Zalecane warunki przechowywania                        | 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C                                                                                                                            |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %                                                                                                                             |
| Przechowalność                                         | 12 miesiące                                                                                                                      |

### Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | klejenie |
|----------------|----------|

### Dane materiału

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Zgodne z RoHS         | tak                             |
| Grubość warstwy kleju | 250 µm                          |
| Klej                  | Akryl                           |
| Kolor                 | czarny                          |
| Materiał              | Aluminium                       |
| Zawarte materiały     | bez silikonu, halogenów i kadmu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru |
|-------------------------------------------------|

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)    |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym       |
| Czas trwania badania   | 96 h                                         |
| Metoda                 | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |

## Warunki otoczenia

|                                                        |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -25 °C ... 70 °C                                                                                                                 |
| Zalecane warunki przechowywania                        | 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C                                                                                                                            |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %                                                                                                                             |
| Przechowalność                                         | 12 miesiące                                                                                                                      |

## Wymiary

|              |         |
|--------------|---------|
| Szerokość    | 27 mm   |
| Długość      | 14,8 mm |
| Grubość mat. | 0,80 mm |

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281103 |
| ECLASS-12.0 | 27281103 |
| ECLASS-13.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

0831875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831875>

## Akcesoria

### TOPMARK NEO SET - Zestaw drukarki laserowej

1012018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012018>



Zestaw składa się z oznaczarki laserowej TOPMARK NEO oraz systemu odsysającego TMN-EXTRACTION do wydajnego znakowania oznaczników metalowych i plastikowych z rodzin produktów LS..., UCT..., UC.../PP..., UM...

---

### TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>



Drukarka laserowa do wydajnego znakowania oznaczników metalowych i plastikowych z rodzin produktów LS..., UCT..., UC.../PP..., UM...

# LS-EMLP-AL (27X15) BK CUS - Oznacznik urządzeń



0831875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831875>

## TMN-ADAPTER PLATE-LS - Płyta adaptera

1012104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012104>

Płyta adaptera do materiałów LS z 4 magnesami do punktowego mocowania lekkich materiałów opisowych



---

## TMN-FRAME-LS - Blacha nośna

0803478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803478>

Płytki mocujące do obwodowego mocowania lekkich materiałów opisowych



# LS-EMLP-AL (27X15) BK CUS - Oznacznik urządzeń

0831875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831875>



## TOPMARK LASER-MAG SHEET - Zasobnik

0831836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831836>

Magazynek arkuszy do urządzenia TOPMARKLASER



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)