

# LS-EMLP (49X15) SR CUS - Oznacznik urządzeń



0832008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0832008>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznacznik urządzeń, Arkusz, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 30



## Korzyści

- Oznakowanie do naklejania na urządzeniach

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 0832008                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BG814D                                          |
| Klucz produktu                      | BG814D                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 259 (NTK-2014)                           |
| GTIN                                | 4046356931403                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 40 g                                            |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 40 g                                            |
| Numer taryfy celnej                 | 39191080                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Typ produktu                 | Oznacznik urządzeń, z opisem     |
| Opisywanie                   |                                  |
| Ilość pojedynczych tabliczek | 30                               |
| Technologia nadruku          |                                  |
| Urządzenie                   | 1012015 TOPMARK NEO              |
| Gotowy do nadruku            | Bezpośrednie opisywanie laserowe |

### Warunki środowiskowe i żywotność

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru        |                                        |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Odporność na promieniowanie UV |                                           |
| Specyfikacja pomiarowa         | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                          | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania           | 96 h                                      |

|                                                        |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunki otoczenia                                      |                                                                                                                                  |
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -20 °C ... 85 °C                                                                                                                 |
| Zalecane warunki przechowywania                        | 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C                                                                                                                            |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %                                                                                                                             |
| Przechowalność                                         | 12 miesiące                                                                                                                      |

### Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | klejenie |
|----------------|----------|

### Dane materiału

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Grubość folii         | 800 µm                            |
| Grubość warstwy kleju | 50 µm                             |
| Klej                  | Akryl                             |
| Kolor                 | srebrny                           |
| Materiał              | ABS                               |
| Zawarte materiały     | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru        |                      |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
|-------|----------------------------------------|

## Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania   | 96 h                                      |

## Warunki otoczenia

|                                                        |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -20 °C ... 85 °C                                                                                                                 |
| Zalecane warunki przechowywania                        | 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C                                                                                                                            |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %                                                                                                                             |
| Przechowalność                                         | 12 miesiące                                                                                                                      |

## Wymiary

|              |         |
|--------------|---------|
| Szerokość    | 49 mm   |
| Długość      | 15 mm   |
| Grubość mat. | 0,80 mm |

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

# LS-EMLP (49X15) SR CUS - Oznacznik urządzeń



0832008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0832008>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281103 |
| ECLASS-12.0 | 27281103 |
| ECLASS-13.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)