

WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL YE CUS - Rurki termokurcz.



0833221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0833221>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rurki termokurcz., Rolka, żółty: zdefiniowany przez klienta, docinany, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,4 ... 4,8 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 9 mm

Korzyści

- Aby umożliwić optymalne wykorzystanie materiału, rurki są wstępnie konfekcjonowane
- Oznaczane przewody są w prosty sposób przewlekane przez rurkę, gdzie ustala się je poprzez obkurczanie rurki
- Rurki WMS ... oznaczają przewody i kable w sposób trwały i zapobiegający utracie oznaczeń
- Rurki pozostają elastyczne również po obkurczeniu

Dane handlowe

Numer artykułu	0833221
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8126
Klucz produktu	BG8126
GTIN	4055626044880
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	99,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	99,99 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL YE CUS - Rurki termokurcz.



0833221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0833221>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rurka termokurczliwa zadrukowana
Wykonanie	Rury termokurcz.

Opisywanie

Nadruki	zdefiniowany przez klienta
---------	----------------------------

Technologia nadruku

Urządzenie	1085260 THERMOMARK ROLL 2.0
	5146147 THERMOMARK W2
	0804501 THERMOMARK ROLLMaster 300
	0804663 THERMOMARK ROLLMaster 600
Taśma barwiąca	5148007 THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF
	0801358 THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU
	0801360 THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU
	0803390 THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Wymiary

Szerokość	9 mm
Długość	15 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	2,4 mm ... 4,8 mm
---------------------	-------------------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	żółty
Materiał	poliolefiny
materiał element bazowy	poliolefiny
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2,4 mm ... 4,8 mm
------------------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL YE CUS - Rurki termokurcz.



0833221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0833221>

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Warunki otoczenia

Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	3 lata

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL YE CUS - Rurki termokurcz.



0833221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0833221>

Akcesoria

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Taśma barwiąca

5148007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148007>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku produktów w rolce z grupy WMTB HF... , WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML-..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Taśma barwiąca

0801358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801358>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS..., WMS-2 HF... oraz WMTB HF-HP, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl