

# WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL CUS - Rurki termokurcz.



0833238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0833238>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rurki termokurcz., białe: zdefiniowany przez klienta, docinany, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 12,7 ... 25,4 mm, wielkość pola opisowego: 60 x 40 mm

## Korzyści

- Aby umożliwić optymalne wykorzystanie materiału, rurki są wstępnie konfekcjonowane
- Rurki WMS ... oznaczają przewody i kable w sposób trwały i zapobiegający utracie oznaczeń
- Rurki pozostają elastyczne również po obkurczeniu

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 0833238                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BG8126                                          |
| Klucz produktu                      | BG8126                                          |
| GTIN                                | 4055626045054                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 99,99 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 99,99 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 49119900                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

# WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL CUS - Rurki termokurcz.



0833238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0833238>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Typ produktu | Rurka termokurczliwa zadrukowana |
| Wykonanie    | Rury termokurcz.                 |

### Opisywanie

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Nadruki | zdefiniowany przez klienta |
|---------|----------------------------|

### Technologia nadruku

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Urządzenie        | 1085260 THERMOMARK ROLL 2.0           |
|                   | 5146147 THERMOMARK W2                 |
|                   | 0804501 THERMOMARK ROLLMASTER 300     |
|                   | 0804663 THERMOMARK ROLLMASTER 600     |
| Taśma barwiąca    | 5148007 THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF |
|                   | 0801358 THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU    |
|                   | 0801360 THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU     |
|                   | 0803390 THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU     |
| Gotowy do nadruku | Termotransfer                         |

### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 40 mm |
| Długość   | 60 mm |

### Wymiary zewnętrzne

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| średnica zewnętrzna | 12,7 mm ... 25,4 mm |
|---------------------|---------------------|

### Dane materiału

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Zgodne z RoHS                                                   | tak           |
| Kolor                                                           | biały         |
| Materiał                                                        | poliolefiny   |
| materiał element bazowy                                         | poliolefiny   |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3   |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3   |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3   |
| Zawarte materiały                                               | bezhalogenowy |

### Kabel/przewód

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 12,7 mm ... 25,4 mm |
|------------------------------|---------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

# WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL CUS - Rurki termokurcz.



0833238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0833238>

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)    |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym       |
| Czas trwania badania   | 96 h                                         |
| Metoda                 | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |

## Warunki otoczenia

|                                                        |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecane warunki przechowywania                        | 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C                                                                                                                            |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %                                                                                                                             |
| Przechowalność                                         | 3 lata                                                                                                                           |

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

## Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | rozsunąć |
|----------------|----------|

# WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL CUS - Rurki termokurcz.

0833238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0833238>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281102 |
| ECLASS-12.0 | 27281102 |
| ECLASS-13.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL CUS - Rurki termokurcz.



0833238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0833238>

## Akcesoria

### THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Taśma barwiąca

5148007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148007>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku produktów w rolce z grupy WMTB HF... , WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML-..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

### THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Taśma barwiąca

0801358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801358>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS..., WMS-2 HF... oraz WMTB HF-HP, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)