

ST 1-SILED 12 - Wtyk bezpiecznikowy



0920423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0920423>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk bezpiecznikowy, prąd znamionowy: 400 V, prąd znamionowy: 10 A, długość: 45,4 mm, szerokość: 9,9 mm, kolor: czarny

Dane handlowe

Numer artykułu	0920423
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
GTIN	4017918010232
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,84 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,84 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	PL

ST 1-SILED 12 - Wtyk bezpiecznikowy



0920423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0920423>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Bezpiecznik
--------------	-------------

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	10 A
Bezpiecznik	G / 6,3 x 32
Zakres nap., wskaźnik świetlny	5 V ... 15 V

Dane wejściowe

Zakres nap., wskaźnik świetlny	5 V ... 15 V
--------------------------------	--------------

Dane przyłączeniowe

Prąd znamionowy	10 A
Napięcie znamionowe	400 V (W przypadku uszkodzenia bezpiecznika obwód za bezpiecznikiem nie jest odłączony od napięcia.)

Wymiary

Szerokość	9,9 mm
Długość	45,4 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V2
Grupa materiału izolacyjnego	CTI 600
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

ST 1-SILED 12 - Wtyk bezpiecznikowy



0920423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0920423>

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

ST 1-SILED 12 - Wtyk bezpiecznikowy

0920423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0920423>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0920423>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00714

ST 1-SILED 12 - Wtyk bezpiecznikowy

0920423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0920423>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 8.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

ST 1-SILED 12 - Wtyk bezpiecznikowy

0920423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0920423>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl