


Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oslona taśmowa, do osłony listew łączowych, 2 mm grubości, 3 cm szerokości, dodatkowo wymagane są 2 klamry końcowe E/UK i 2 przestawne wsporniki osłon VAH. Maksymalna długość dostarczana wynosi 100 cm

Dane handlowe

Numer artykułu	1004856
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH8412
Klucz produktu	BH8412
GTIN	4017918012243
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	90 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	90 g
Numer taryfy celnej	39206100
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Pokrywa
--------------	---------

Wymiary

Szerokość	30 mm
Długość	1 m

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Materiał	poliwęglan PC
Klasa palności wg UL 94	V2

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 115 °C
-------------------------------	-------------------

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl