

LBHZ 2/WH:UNBEDRUCKT - Tuleje do oznaczania przewodów



1013575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013575>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tuleje do oznaczania przewodów, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 3,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,5 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

Dane handlowe

Numer artykułu	1013575
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2212
Klucz produktu	BG2212
Strona katalogu	Strona 569 (CL-2009)
GTIN	4017918013851
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,085 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,085 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

LBHZ 2/WH:UNBEDRUCKT - Tuleje do oznaczania przewodów



1013575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013575>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do opisanja za pomocą CMS
-------------------	---------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie przewodów
--------------	----------------------

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	10
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	10

Wymiary

Szerokość	4,5 mm
Wysokość	6 mm
Długość	10 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	1,5 mm ... 3,2 mm
Średnica zewnętrzna min.	1,5 mm
Średnica zewnętrzna maks.	3,2 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	1,5 mm ... 3,2 mm
------------------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

LBHZ 2/WH:UNBEDRUCKT - Tuleje do oznaczania przewodów



1013575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013575>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

LBHZ 2/WH:UNBEDRUCKT - Tuleje do oznaczania przewodów



1013575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013575>


Akcesoria

PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>

Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formacie arkuszy i pasków.



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl