

PATG HF 2/30 - Uchwyt oznaczników przewodów



1014055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014055>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty/czarny, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2 ... 4 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 4 mm

Korzyści

- Tuleje PATG HF... to zamontowane na stałe uchwyty tabliczek oznacznikowych
- Ten system oznaczników przewodów składa się z uchwytów oznaczników i tabliczek wtykanych
- Liczne dopuszczenia umożliwiają międzynarodowe zastosowanie.
- Zastosowanie wysokiej jakości tworzyw sztucznych umożliwia spełnienie najwyższych wymogów obowiązujących w przemyśle kolejowym i motoryzacyjnym.
- Do oznaczania służą odpowiednie tabliczki UCT-WMT... i UC-WMT... wkładane w uchwyt.
- Właściwości tworzywa sztucznego, z jakiego wykonane są tulejki PATG HF..., wymagają wysokiej jakości nadruku na UC-WMT... za pomocą drukarki BLUEMARK...

Dane handlowe

Numer artykułu	1014055
Jednostka opakowania	500 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Klucz sprzedaży	BG221A
Klucz produktu	BG221A
Strona katalogu	Strona 250 (C-3-2019)
GTIN	4046356779425
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,68 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,603 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable uchwytów tabliczek
Wykonanie	Profil

Wymiary

Szerokość	6,4 mm
Długość	30 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	2 mm ... 4 mm
---------------------	---------------

Dane materiału

Kolor	przezroczysty/czarny
Materiał	TPU
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 4 mm
------------------------------	---------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	ISO 4892-2:2013-03
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność na działanie temperatur

Specyfikacja pomiarowa	ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa)
Czas trwania badania	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

Specyfikacja pomiarowa	ISO 175:2010 (jako podstawa)
Czas trwania badania	168 h

PATG HF 2/30 - Uchwyt oznaczników przewodów



1014055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014055>

Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda słona (350 g/l) [CAS No. -]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Benzyna [CAS No. 64742-49-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	2 lata

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

PATG HF 2/30 - Uchwyt oznaczników przewodów



1014055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014055>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1014055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014055>

Akcesoria

UCT-WMT (30X4) - Oznacznik przewodów

0801422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801422>



Oznacznik przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

UCT-WMT (30X4) YE - Oznacznik przewodów

0801423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801423>



Oznacznik przewodów, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

PATG HF 2/30 - Uchwyt oznaczników przewodów

1014055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014055>



UCT-WMT (30X4) RD - Oznacznik przewodów

0801424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801424>



Oznacznik przewodów, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

UCT-WMT (30X4) OG - Oznacznik przewodów

0801425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801425>



Oznacznik przewodów, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

PATG HF 2/30 - Uchwyt oznaczników przewodów

1014055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014055>



UCT-WMT (30X4) GN - Oznacznik przewodów

0801426

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801426>



Oznacznik przewodów, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

UCT-WMT (30X4) VT - Oznacznik przewodów

0801427

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801427>



Oznacznik przewodów, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

PATG HF 2/30 - Uchwyt oznaczników przewodów



1014055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014055>

UCT-WMT (30X4) BU - Oznacznik przewodów

0801428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801428>



Oznacznik przewodów, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 30

UC-WMT (30X4) - Oznacznik przewodów

0819437

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819437>



Oznacznik przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16

PATG HF 2/30 - Uchwyt oznaczników przewodów




1014055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014055>

UC-WMT (30X4) YE - Oznacznik przewodów

0819440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819440>



Oznacznik przewodów, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16

UC-WMT (30X4) BU - Oznacznik przewodów

0821153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0821153>



Oznacznik przewodów, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16

1014055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014055>

UC-WMT (30X4) RD - Oznacznik przewodów

0821166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0821166>



Oznacznik przewodów, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16

UC-WMT (30X4) OG - Oznacznik przewodów

0824150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824150>



Oznacznik przewodów, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16

PATG HF 2/30 - Uchwyt oznaczników przewodów



1014055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014055>

UC-WMT (30X4) GN - Oznacznik przewodów

0824163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824163>



Oznacznik przewodów, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16

UC-WMT (30X4) VT - Oznaczniki kablowe

0825364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825364>



Oznaczniki kablowe, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl