

KMK UV (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli



1014109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014109>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uchwyt oznacznika kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 9 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm



Opis produktu

Uchwyty oznaczników typu KMK UV wyróżniają się bardzo wysoką odpornością na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne. Została ona określona zgodnie z normą DIN EN ISO 4892-2, czas badania 30000 h - odpowiada okresowi 10 lat w klimacie środkowoeuropejskim.

Nadają się perfekcyjnie do trwałego oznakowania kabli ułożonych na zewnątrz.

Odpowiednie opaski kablowe oraz etykiety opisowe można znaleźć w zakładce „Akcesoria”.

Korzyści

- Oznaczniki kablowe z tworzywa do wtykanych tabliczek, do montażu opaskami kablowymi
- Oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego do oznaczania i krępowania wiązek przewodów i kabli w pomieszczeniach
- Oznaczniki zaopatrzone są w oczka mocujące i są mocowane opaskami kablowymi.
- Opisana wtykana tabliczka chroniona jest przed zabrudzeniem i wpływami otoczenia pokrywą

Dane handlowe

Numer artykułu	1014109
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BG231A
Klucz produktu	BG231A
Strona katalogu	Strona 241 (C-3-2019)
GTIN	4046356782692
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

KMK UV (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli



1014109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014109>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable uchwytów tabliczek
Wykonanie	Zestaw mocujący

Wymiary

Szerokość	17 mm
Wysokość	40 mm
Długość	40 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	9 mm ... 50 mm
---------------------	----------------

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	HB
Zawarte materiały	bezhalogenowy
Ekspozycja UV i wodoodporność wg UL 746C	f1

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	≥ 9 mm
------------------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	30000 h

Odporność na działanie temperatur

Specyfikacja pomiarowa	ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa)
Czas trwania badania	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

Specyfikacja pomiarowa	ISO 175:2010 (jako podstawa)
Czas trwania badania	168 h
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda słona (350 g/l) [CAS No. -]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

KMK UV (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli



1014109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014109>

Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Butanon (MEK) [CAS No. 78-93-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Test myjki ciśnieniowej

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Stopień ochrony	IP 6X

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	10 °C
Odporność na UV	tak
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Normy i przepisy

Odporność na UV	tak
Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montaż

Sposób montażu	Montaż opaski kablowej
----------------	------------------------

KMK UV (40X17) - Uchwyt oznaczniaka kabli



1014109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014109>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KMK UV (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli

1014109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014109>



Akcesoria

ESL 40X17 - Taśma wtykana

0808095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808095>

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, perforowany, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56



US-EMP (40X17) - Szyldzik zapadkowy

0829437

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829437>

Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16



KMK UV (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli

1014109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014109>



EMT (40X17)R - Szyld wtykany

0817293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817293>



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: włożenie, zakres średnicy kabli: 16 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 2300

EMT (EX17)R - Szyld wtykany

0804546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804546>



Szyld wtykany, do oznakowania Siemens SIVACON system uchwytów oznaczników, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 17 x 30000 mm

KMK UV (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli

1014109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014109>



MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803967>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: ciągły x 15 mm

WT-UV HF 3,6X140 BK - Opaska kablowa

3240832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240832>



Opaski kablowe, odporne na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych (ISO 4892_QUIV-B 600 h, do szybkiego i trwałego mocowania

KMK UV (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli

1014109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014109>



WT-UV HF 3,6X200 BK - Opaska kablowa

3240833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240833>



Opaski kablowe, odporne na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych (ISO 4892_QUV-B 600 h, do szybkiego i trwałego mocowania)

WT-UV HF 4,5X200 BK - Opaska kablowa

3240834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240834>



Opaski kablowe, odporne na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych (ISO 4892_QUV-B 600 h, do szybkiego i trwałego mocowania)

KMK UV (40X17) - Uchwyt oznacznika kabli

1014109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014109>



WT-UV HF 4,5X290 BK - Opaska kablowa

3240835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240835>



Opaski kablowe, odporne na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych
(ISO 4892_QUV-B 600 h, do szybkiego i trwałego mocowania)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl