

US-PML-M100 (D100) CUS - Tabliczka nakazu



1014179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014179>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Tabliczka nakazu, możliwość zamówienia: kartami, błękitny/biały, opis wg zamówienia klienta: in blanco, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 100 mm, wielkość pola opisowego: d: 100 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 1



Korzyści

- UniSheet — naklejane tabliczki nakazu, kolorowy nadruk wstępny, bez symbolu
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Tabliczki nakazu spełniają międzynarodowe standardy zgodne z normą ISO 7010
- Dzięki dużej elastyczności etykieta z PCV dopasowuje się nawet do nierównych powierzchni

Dane handlowe

Numer artykułu	1014179
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8159
Klucz produktu	BG8159
Strona katalogu	Strona 334 (C-5-2013)
GTIN	4046356786751
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,37 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,37 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

US-PML-M100 (D100) CUS - Tabliczka nakazu



1014179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014179>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	okrągły
Typ produktu	Tabliczka nakazu, zadrukowana

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	1
Nadruki	in blanco

Technologia nadruku

Gotowy do nadruku	Termotransfer
-------------------	---------------

Wymiary

Szerokość	0 mm
Wysokość	0 mm
średnica	100,00 mm

Dane materiału

Grubość folii	50 µm
Klej	Akryl
Kolor	błękitny/biały
Materiał	PCV
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	8 lat

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

US-PML-M100 (D100) CUS - Tabliczka nakazu

1014179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014179>



Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

US-PML-M100 (D100) CUS - Tabliczka nakazu



1014179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014179>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	40200201
ECLASS-12.0	40200201
ECLASS-13.0	40200201

ETIM

ETIM 8.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl