

# UCT-EM (17X8) CUS - Szyldzik zapadkowy



1014400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014400>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17 x 8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 18

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1014400                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BG8148                                          |
| Klucz produktu                      | BG8148                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 253 (C-5-2013)                           |
| GTIN                                | 4046356783408                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 14,3 g                                          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 14,3 g                                          |
| Numer taryfy celnej                 | 49119900                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

# UCT-EM (17X8) CUS - Szyldzik zapadkowy



1014400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014400>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

| Typ produktu                         | Oznacznik urządzeń, z opisem |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Opisywanie                           |                              |
| Ilość pojedynczych tabliczek         | 18                           |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 6                            |

### Warunki środowiskowe i żywotność

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru        |                                        |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Odporność na promieniowanie UV |                                           |
| Specyfikacja pomiarowa         | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                          | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania           | 96 h                                      |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Warunki otoczenia             |                   |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 120 °C |

### Montaż

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Sposób montażu | zatrząskiwać na uchwyty tabliczek |
|----------------|-----------------------------------|

### Dane materiału

|                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Zgodne z RoHS                                                   | tak                             |
| Kolor                                                           | biały                           |
| Materiał                                                        | PC                              |
| Klasa palności wg UL 94                                         | V0                              |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)        | 130 °C                          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3                     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3                     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3                     |
| Zawarte materiały                                               | bez silikonu, halogenów i kadmu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru        |                                        |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Odporność na promieniowanie UV |  |
|--------------------------------|--|

# UCT-EM (17X8) CUS - Szyldzik zapadkowy



1014400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014400>

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania   | 96 h                                      |

## Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 120 °C |
|-------------------------------|-------------------|

## Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 17 mm |
| Długość   | 8 mm  |

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

# UCT-EM (17X8) CUS - Szyldzik zapadkowy

1014400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014400>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281103 |
| ECLASS-12.0 | 27281103 |
| ECLASS-13.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)