

FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - Złączki światłowodowe



1041800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041800>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączki światłowodowe, rodzaj: SC, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste

Opis produktu

Złącze SC-Simplex jednomodowe APC, nadaje się do aplikacji jednomodowych i wielomodowych, wbudowane samozamykające się metalowe klapki chroniące przed promieniowaniem laserowym, tuleja prowadząca z cyrkonii (ceramika)

Korzyści

- Wysoka niezawodność dzięki kompleksowym środkom zapewnienia jakości
- Optymalna precyzja (stabilność) dzięki zastosowaniu tulei ceramicznych
- Przyszłościowe rozwiązanie dzięki zgodności RoHS 2
- Skoordynowana kompatybilność z adapterami na szynę DIN

Dane handlowe

Numer artykułu	1041800
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACG
Klucz produktu	ABNIDA
Strona katalogu	Strona 375 (C-2-2019)
GTIN	4055626596877
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,7 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do integracji w adapterze na szynę nośną NBC-PP-G1PGY
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC
Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SCRJ
Ilość odejść kablowych	2
Ilość gniazd	1
Klapka ochronna	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Prąd znamionowy I_N	0,5 A
Środek transmisyjny	Światłowód

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Dane materiału

Kolor części obudowy	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał feruli	ceramika cyrkoniowa
materiał styku	Stop miedzi
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókna szklane
plaszcz zewnętrzny, kolor	srebrny
Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	40 N
olejoodporność	nie

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	2
Tłumienie	$\leq 0,2$ dB

Parametry mechaniczne

Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	40 N
--	------

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
siła wyciągania na styk sygnałowy	≥ 70 N

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 70 °C
Odporność na UV	nie
olejoodporność	nie

Normy i przepisy

Odporność na UV	nie
olejoodporność	nie

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170116
ECLASS-12.0	19170116
ECLASS-13.0	19170116

ETIM

ETIM 8.0	EC000034
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1041800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041800>

Konieczne akcesoria

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



Adapter szyny nośnej, rodzaj: gniazda z kołnierzami z ekranowaniem, stopień ochrony: IP20, materiał: PC-GF10, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, bez wkładek modułowych

Akcesoria

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



Adapter szyny nośnej, rodzaj: gniazda z kołnierzami z ekranowaniem, stopień ochrony: IP20, materiał: PC-GF10, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, bez wkładek modułowych

FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - Złączki światłowodowe

1041800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041800>



CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rozdzielacz

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422978>

Panel krosowniczy, montaż 19", IP20, z 24 gniazdami na moduły przyłączeniowe kablone RJ45, moduły łączące RJ45, LC Duplex, SC Simplex i MPO, kolor szary



CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rozdzielacz

1422979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422979>

Rozdzielacz, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, materiał: PC-GF, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, wielkość obudowy: 1, kolor: czarny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl