

# HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Światłowód



1043044

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1043044>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

## Korzyści

- Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów do elektroniki
- Łatwy montaż na PCB dzięki wciskany trzpieniom
- Odporność na wyładowania elektrostatyczne
- Na życzenie możliwa obróbka obudów
- Umożliwia zastosowanie prostych optycznych wskaźników statusu i diagnostycznych

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1043044       |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.      |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.      |
| Klucz sprzedaży                     | ACGABA        |
| Klucz produktu                      | ACGABA        |
| GTIN                                | 4055626595672 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,804 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,241 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 90019000      |
| Kraj pochodzenia                    | TN            |

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.                     |
| Informacje ogólne | Trzpień wciskane mają kształt stożka ułatwiający ich montaż.                                                   |
| Informacje ogólne | W systemie zastosowano osłonę zapobiegającą nadmiernemu promieniowaniu. Pozwala to również na mieszane kolory. |

### Właściwości produktu

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu      | Światłowod                                                                |
| Liczba biegunów   | 4                                                                         |
| Raster            | 2,54 mm                                                                   |
| Liczba rzędów     | 2                                                                         |
| Orientacja        | poziomo                                                                   |
| Wykonanie         | pasywny, sztywny                                                          |
| Typ przewodu      | Wielokrotny światłowod z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem |
| Kształt głowicy   | Soczewka sferyczna, stożkowa                                              |
| Liczba wskaźników | 4 (2 rzędy x 2 kolumny)                                                   |

### Parametry elektryczne

|             |        |
|-------------|--------|
| Ochrona ESD | < 8 kV |
|-------------|--------|

### Wymiary

|                 |         |
|-----------------|---------|
| średnica        | 2 mm    |
| Średnica otworu | 1,2 mm  |
| Raster          | 2,54 mm |

### Dane materiału

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kolor Lichtleiter       | transparentny |
| Kolor Blende            | czarny (9005) |
| Kolor (Światłowod)      | transparentny |
| Klasa palności wg UL 94 | HB            |
| Materiał izolacyjny     | Polycarbonat  |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Maks. osiągalny kod IP        | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |

# HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Światłowód

1043044

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1043044>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27460404 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Światłowód

1043044

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1043044>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)