

ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Płyta czołowa danych



1050384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050384>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Panel przedni z rodziny ECS, złącze żeńskie SPEEDCON M12 (2x), blokada zatraskowa. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z obudową. Kolor: szary (7042), szerokość: 196 mm, wysokość: 34 mm, głębokość: 62 mm



Korzyści

- Konstrukcja obudowy pozwala na montaż płytek PCB o różnej grubości, co zapewnia wysoką różnorodność zastosowań
- Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie i słupku
- Sprawdzona technika przyłączeniowa PCB
- Zintegrowany system ochrony przed manipulacją
- Skuteczna ochrona elektroniki przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Dane handlowe

Numer artykułu	1050384
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFDAB
Klucz produktu	ACFDAB
GTIN	4055626662893
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	135,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	132,38 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	US

ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Płyta czołowa danych



1050384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050384>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta czołowa
Rodzaj obudowy	Obudowa do zastosowań zewnętrznych
Seria obudów	ECS

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	196 mm
Wysokość	34 mm
Głębokość	62 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,57 mm ... 2,36 mm
---------------------------	---------------------

Dane materiału

Kolor	szary (7042)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Wytrzymałość uderzeniowa	IK08
Materiał obudowy	PC (poliwęglan)

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 2000 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Przyspieszenie	15g (61,6 Hz ... 2000 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzonym drutem

ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Płyta czołowa danych



1050384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050384>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj udaru	O kształcie półsinusoidy
Przyspieszenie	50g
Czas trwania udaru	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Czas trwania badania	96 h

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Wynik stopień ochrony, kod IP	IP66/IP68 (2 m/24 h)

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66/IP67
Maks. osiągalny kod NEMA	6
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 100 °C

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Grubość PCB	1,57 mm ... 2,36 mm

Montaż

Sposób montażu	Mechaniczny zatrzask do podstawy
----------------	----------------------------------


ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Płyta czołowa danych

1050384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050384>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Płyta czołowa danych



1050384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050384>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Płyta czołowa danych



1050384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050384>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Płyta czołowa danych



1050384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050384>

Konieczne akcesoria

ECS-B-122X169-L-UV-V GY - Obudowa elektroniki

1050206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050206>



Wentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na zatrzask. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: szary (7042), szerokość: 170 mm, wysokość: 176 mm, głębokość: 64 mm

ECS-B-122X169-L-UV-NV GY - Obudowa elektroniki

1050212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050212>



Niewentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na zatrzask. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: szary (7042), szerokość: 170 mm, wysokość: 176 mm, głębokość: 64 mm

ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Płyta czołowa danych



1050384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050384>

ECS-B-122X109-L-UV-V GY - Obudowa elektroniki

1054702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054702>

Wentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na zatrzask. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: szary (7042), szerokość: 172 mm, wysokość: 116 mm, głębokość: 64 mm



ECS-B-122X109-L-UV-NV GY - Obudowa elektroniki

1054705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054705>

Niewentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na zatrzask. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: szary (7042), szerokość: 172 mm, wysokość: 116 mm, głębokość: 64 mm



Akcesoria

ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Płyta czołowa danych



1050384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050384>

SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - Obudowa stykowa

1432444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1432444>



Obudowa stykowa, 4-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239612

SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - Obudowa stykowa

1436628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436628>



Obudowa stykowa, 4-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239625

ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Płyta czołowa danych



1050384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050384>

SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - Obudowa stykowa

1432457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1432457>



Obudowa stykowa, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: D , Montaż płytki drukowanej, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237421

SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - Obudowa stykowa

1432431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1432431>



Obudowa stykowa, 5-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, M12, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239611

ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Płyta czołowa danych



1050384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050384>

SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - Obudowa stykowa

1436644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436644>



Wbudowywane złącze wtykowe czujników/urządzeń wykonawczych, styk żeński, 5-polowy, kodowanie A, z kątowym złączem lutowanym, tylko wkładka kodująca

SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - Obudowa stykowa

1437009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437009>



Obudowa stykowa, 8-bieg., Gniazdo, kątowne, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239641

ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Płyta czołowa danych



1050384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050384>

SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - Obudowa stykowa

1436990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436990>



Obudowa stykowa, 8-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239640

SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - Obudowa stykowa

1424199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424199>



Obudowa stykowa, 12-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Kołki lutownicze, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239456

ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Płyta czołowa danych

1050384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050384>

SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - Obudowa stykowa

1424195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424195>



Obudowa stykowa, 12-bieg., Gniazdo, kątowne, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Kołki lutownicze, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239452

SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - Obudowa stykowa

1424201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424201>



Obudowa stykowa, 17-bieg., Gniazdo, kątowne, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Kołki lutownicze, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239458

ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Płyta czołowa danych



1050384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050384>

SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - Obudowa stykowa

1424197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424197>



Obudowa stykowa, 17-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, Kołki lutownicze, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239454

SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - Obudowa stykowa

1424193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424193>



Obudowa stykowa CAT5 (IEC 11801:2002), 8-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: Y , Montaż płytki drukowanej, Kołki lutownicze, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239450

ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Płyta czołowa danych



1050384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050384>

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

PROT-M12 SH - Śruba zamykająca

1503302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503302>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, ekranowanych kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Płyta czołowa danych



1050384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050384>

SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - Obudowa stykowa

1424180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424180>



Obudowa stykowa, Ethernet CAT6_A (10 Gb/s), 8-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: X , montaż od wewnątrz, Kołki lutownicze, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237389

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl