

BWP 2043W - Panel sieciowy



1060549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1060549>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Panel sieciowy z 10.92 cm / 4.3" TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny), 480 x 272 pikseli (WQVGA), 16,7 mln kolorów, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Yocto/Linux i aplikacja: Przeglądarka QT. (system magistrali: bez)

Dane handlowe

Numer artykułu	1060549
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRCEBF
Klucz produktu	DRCEBF
Strona katalogu	Strona 468 (C-6-2019)
GTIN	4055626711386
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	320 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	320 g
Numer taryfy celnej	84714100
Kraj pochodzenia	IN

BWP 2043W - Panel sieciowy

1060549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1060549>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Urządzenie obsługowe
--------------	----------------------

Parametry komputera

procesor	i.MX 6DualLite, 1 GHz
System operacyjny	Yocto/Linux
Pamięć robocza	1 GB DDR3 SDRAM
Pamięć	Flash eMMC, 4 GB

Ekran

Typ wyświetlacza	10.92 cm / 4.3" TFT
Rozdzielczość ekranu	480 x 272 Pikseli (WQVGA)
Technologia dotykowa	analogowo-rezystywny
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza	LED
Jasność	350 cd/m ²
MTBF	20000 h
paleta kolorów	16,7 mln kolorów
Kąt odczytu lewy	70 °
Kąt odczytu prawy	70 °
Kąt odczytu górny	50 °
Kąt odczytu dolny	70 °

Oprogramowanie

Oprogramowanie użytkownika	Przeglądarka QT
----------------------------	-----------------

Interfejsy

Złącza	1x USB Host 2.0
sieć	1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45
System magistrali	bez

Właściwości systemu

Oprogramowanie użytkownika	Przeglądarka QT
----------------------------	-----------------

Parametry elektryczne

Zasilanie

zasilacz	24 V DC ±15 %
Pobór prądu typowy	0,22 A

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy
----------------	----------------

Dane materiału

BWP 2043W - Panel sieciowy



1060549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1060549>

Materiał płyta czołowa	Tworzywo sztuczne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (przód), IP20 (tył)
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Udar	DIN EN 60068-2-27
Drgania (praca)	DIN EN 60068-2-6

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

Szerokość / Wysokość / Głębokość	120 mm / 89 mm / 5 mm (Wymiary płyty czołowej)
----------------------------------	--

Wymiary montażowe

Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy	111 mm / 80 mm / 31,5 mm (Otwór montażowy)
---	--

BWP 2043W - Panel sieciowy

1060549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1060549>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1060549>



EAC

ID dopuszczenia: RU*-DE*08.B.01618



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU*-DE*35.B.00394/20



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 196811



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 196811

BWP 2043W - Panel sieciowy

1060549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1060549>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27330201
ECLASS-12.0	27330201
ECLASS-13.0	27330201

ETIM

ETIM 8.0	EC001412
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

BWP 2043W - Panel sieciowy

1060549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1060549>



Akcesoria

TOUCH PEN - Stylus

2701379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701379>




Rysik do paneli dotykowych, lakierowany na kolor srebrny. Dostawa obejmuje samoprzylepny uchwyt na rysik.

MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Złącze do PCB

1757022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1757022>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTB 2,5/-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl