

# D-PT 6-TWIN BU - Pokrywa zamykająca

1072358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072358>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Pokrywa zamykająca, długość: 74 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 36 mm, kolor: niebieski



## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1072358       |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BE2Z1X        |
| Klucz produktu                      | BE2Z1X        |
| GTIN                                | 4055626763743 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 3,94 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,94 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099      |
| Kraj pochodzenia                    | CN            |

# D-PT 6-TWIN BU - Pokrywa zamykająca



1072358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072358>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Typ produktu | Pokrywa zamykająca |
|--------------|--------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)        |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

### Dane materiału

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Kolor                   | niebieski |
| Materiał                | PA        |
| Klasa palności wg UL 94 | V0        |

### Wymiary

|               |        |
|---------------|--------|
| Szerokość     | 2,2 mm |
| Szer. pokrywy | 2,2 mm |
| Wysokość      | 36 mm  |
| Długość       | 74 mm  |

# D-PT 6-TWIN BU - Pokrywa zamykająca



1072358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072358>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141133 |
| ECLASS-12.0 | 27141133 |
| ECLASS-13.0 | 27250301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# D-PT 6-TWIN BU - Pokrywa zamykająca

1072358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072358>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)