

EH 22,5 F-C CS/ABS-PC BK9005 - Góra obudowy



1074970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074970>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja niska, bez otworu przyłączeniowego, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 75,26 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: czarny (9005)



Korzyści

- Montaż na szynie DIN lub na ścianie pozwala na zamocowanie urządzenia w sposób dostosowany do danej aplikacji
- Łatwe projektowanie dzięki różnym współczynnikiem kształtu obudowy
- Pełna elastyczność dzięki ułożeniu PCB poziomo, frontalnie lub prostopadłe do przodu urządzenia
- Trzy wersje pokrywy pozwalają na indywidualne przyłącza PCB
- Integracja różnych przyłączy PCB zapewniająca funkcjonalną koncepcję urządzenia

Dane handlowe

Numer artykułu	1074970
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCHC
Klucz produktu	ACHCHC
GTIN	4055626777900
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,54 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	IN

EH 22,5 F-C CS/ABS-PC BK9005 - Góra obudowy



1074970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074970>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Rodzina produktów	EH 22,5
Wykonanie	Góra obudowy, konstrukcja niska, bez otworu przyłączeniowego
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	tak
Seria obudów	EH

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,6 mm
Wysokość	75,26 mm
Głębokość	36,95 mm

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	ABS-PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 80 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Zatrzask
----------------------	----------

EH 22,5 F-C CS/ABS-PC BK9005 - Góra obudowy

1074970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074970>



Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
----------------	---------------

EH 22,5 F-C CS/ABS-PC BK9005 - Góra obudowy


1074970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074970>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

EH 22,5 F-C CS/ABS-PC BK9005 - Góra obudowy

1074970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074970>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074970>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

EH 22,5 F-C CS/ABS-PC BK9005 - Góra obudowy



1074970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074970>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl