

HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Wkładka stykowa



1077119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077119>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa, liczba biegunów: RJ45, rozmiar: D7, wykonanie : RJ45, Pin, 50 V, 1 A, zastosowanie: Dane, Adapter do wtyku RJ45

Dane handlowe

Numer artykułu	1077119
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ABJ
Klucz produktu	BF7ABJ
Strona katalogu	Strona 513 (C-2-2019)
GTIN	4055626788821
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,9 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Pasujące wtyki RJ45 można znaleźć w liście akcesoriów
Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.

Montaż

Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza QUICKON
------------------	----------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	Dane
Wykonanie	RJ45
Seria	HC-Q

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Szerokość	21 mm
Wysokość	35 mm
Długość	21 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Przyłącze według normy	IEC / EN
------------------------	----------

Przyłącze przewodów

Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Śruby mocujące do montażu w obudowie HEAVYCON)
-------------------	---

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
prąd obliczeniowy	1 A
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5e

Parametry mechaniczne

HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Wkładka stykowa



1077119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077119>

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PC
Normy / przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
-------------------------------	------------------

Normy i przepisy

Badanie

Normy/przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
----------------	---

HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Wkładka stykowa

1077119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077119>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077119>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Wkładka stykowa



1077119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077119>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Wkładka stykowa



1077119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077119>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Wkładka stykowa

1077119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077119>



Akcesoria

HC-D 7-DS-IP65 - Śruba uszczelniająca

1686229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686229>



Śruba uszczelniająca, rozmiar: Łeb stożkowy, IP67, część zamienna do obudowy HEAVYCON w rozmiarze D7

CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - Wkładka do styków męskich RJ45

1421608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421608>



Wkładka do styków męskich RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Wkładka stykowa

1077119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077119>



CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 - Wkładka do styków męskich RJ45

1421129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421129>



Wkładka do styków męskich RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet/PROFINET

CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP10G8 - Wkładka do styków męskich RJ45

1157963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157963>



Wkładka do styków męskich RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 23-22, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Wkładka stykowa

1077119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077119>



CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Wkładka do styków męskich RJ45

1157964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157964>



Wkładka do styków męskich RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26-24, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

HC-Q-I-RJ45 GC-F/F - Wkładka stykowa

1422590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422590>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: RJ45, rozmiar: D7, wykonanie : RJ45, Gniazdo, 50 V, 1 A, zastosowanie: Dane, Gender Changer

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl